



НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ 3 мм 12 Вт/м

Ультратонкий высококачественный нагревательный кабель предназначен для монтажа внутри помещений на устойчивой поверхности под любым напольным покрытием.

Нагревательный кабель крепится к полу с помощью двусторонней клейкой ленты, клеевого пистолета или других альтернативных принадлежностей. Кабель должен быть полностью покрыт слоем плиточного клея или выравнивающей смеси.

Ассортимент представлен широким модельным рядом нагревательных секций.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность	12 Вт/м
Напряжение	230 В – 50 Гц
Диаметр кабеля	3 мм
Изоляция проводников	FEP
Соединительный кабель	2,5 м
Тип кабеля	2 токопроводящие жилы + экран заземления
Экран	Алюминий
Внешняя оболочка	ПВХ
Температура воздействия на кабель	Макс. 90° C
Высота конструкции пола	Мин. 7 мм
Радиус изгиба	Мин. 18 мм
Гарантия	25 лет
Знак соответствия	CE, Semko, BEAB
Стандарт	EN60335-2-96
Допустимое отклонение сопротивл.	-5 %...+10 %
Допустимое отклонение длины	+/- 2 %

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Влажные помещения	✓
Жилые помещения	✓
Цементно-песчаная стяжка	
Существующий пол	✓
Выравнивающая смесь	✓

ССЫЛКА НА САЙТ



Version 1-022021

Heatcom Corporation A/S
Korsholm Allé 14
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ 3 мм 12 Вт/м

НАИМЕНОВАНИЕ	МОЩНОСТЬ	ТОК	СОПРОТИВЛЕНИЕ
Нагревательный кабель Ø3 мм, 12 Вт/м - 11,3 м	130 Вт	0,6 А	407 Ω
Нагревательный кабель Ø3 мм, 12 Вт/м - 16,5 м	200 Вт	0,9 А	264 Ω
Нагревательный кабель Ø3 мм, 12 Вт/м - 23,5 м	290 Вт	1,3 А	183 Ω
Нагревательный кабель Ø3 мм, 12 Вт/м - 29,5 м	370 Вт	1,6 А	142 Ω
Нагревательный кабель Ø3 мм, 12 Вт/м - 36,0 м	420 Вт	1,8 А	126 Ω
Нагревательный кабель Ø3 мм, 12 Вт/м - 39,0 м	480 Вт	2,1 А	109 Ω
Нагревательный кабель Ø3 мм, 12 Вт/м - 47,0 м	570 Вт	2,5 А	92 Ω
Нагревательный кабель Ø3 мм, 12 Вт/м - 57,0 м	660 Вт	2,9 А	80 Ω
Нагревательный кабель Ø3 мм, 12 Вт/м - 68,0 м	790 Вт	3,5 А	67 Ω
Нагревательный кабель Ø3 мм, 12 Вт/м - 79,0 м	960 Вт	4,2 А	55 Ω
Нагревательный кабель Ø3 мм, 12 Вт/м - 87,0 м	1050 Вт	4,6 А	50 Ω
Нагревательный кабель Ø3 мм, 12 Вт/м - 99,0 м	1190 Вт	5,2 А	45 Ω
Нагревательный кабель Ø3 мм, 12 Вт/м - 112,0 м	1330 Вт	5,8 А	40 Ω
Нагревательный кабель Ø3 мм, 12 Вт/м - 133,0 м	1590 Вт	6,9 А	33 Ω
Нагревательный кабель Ø3 мм, 12 Вт/м - 145,0 м	1740 Вт	7,6 А	30 Ω
Нагревательный кабель Ø3 мм, 12 Вт/м - 166,0 м*	1990 Вт	8,7 А	27 Ω
Нагревательный кабель Ø3 мм, 12 Вт/м - 177,0 м*	2130 Вт	9,3 А	25 Ω

* Данные размеры кабеля недоступны в стандартной упаковке

Version 1-022021

Heatcom Corporation A/S
Korsholm Allé 14
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk