



НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ 6 мм 18 Вт/м

Серия нагревательных кабелей диаметром 6 мм (10, 14, 18, 20 Вт/м) разработана с прочной внешней оболочкой, позволяющей их крепление на армирующей сетке и укладку в слой цементно-песчаной стяжки.

Кабель Ø6 мм 18 Вт/м предназначен для укладки в самонесущие бетонные стяжки с армирующей сеткой или без нее в слой, толщиной не менее 30 мм.

Ассортимент представлен широким модельным рядом нагревательных секций.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность	18 Вт/м
Напряжение	230 В – 50 Гц
Диаметр кабеля	6 мм
Изоляция проводников	Силикон/ПВХ
Соединительный кабель	2,5 м
Тип кабеля	2 токопроводящие жилы + экран заземления
Экран	Алюминиевый
Внешняя оболочка	ПВХ
Температура воздействия на кабель	Макс. 90° C
Высота конструкции пола	Мин. 10 мм
Радиус изгиба	Мин. 36 мм
Гарантия	25 лет
Знак соответствия	CE
Стандарт	EN60335-2-96, EN60800
Допустимое отклонение сопротивл.	-5 %...+10 %
Допустимое отклонение длины	+/- 2 %

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Влажные помещения	✓
Жилые помещения	✓
Цементно-песчаная стяжка	✓
Существующий пол	
Выравнивающая смесь	✓

ССЫЛКА НА САЙТ



Version 1-022021

Heatcom Corporation A/S
Korsholm Allé 14
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ 6 мм 18 Вт/м

НАИМЕНОВАНИЕ	МОЩНОСТЬ	ТОК	СОПРОТИВЛЕНИЕ
Нагревательный кабель Ø6 мм, 18 Вт/м - 6.0 м	110 Вт	0.5 A	480 Ω
Нагревательный кабель Ø6 мм, 18 Вт/м - 10.5 м	190 Вт	0.8 A	278 Ω
Нагревательный кабель Ø6 мм, 18 Вт/м - 15.8 м	290 Вт	1.2 A	185 Ω
Нагревательный кабель Ø6 мм, 18 Вт/м - 21.0 м	380 Вт	1.7 A	139 Ω
Нагревательный кабель Ø6 мм, 18 Вт/м - 26.4 м	480 Вт	2.1 A	111 Ω
Нагревательный кабель Ø6 мм, 18 Вт/м - 31.4 м	570 Вт	2.5 A	94 Ω
Нагревательный кабель Ø6 мм, 18 Вт/м - 37.0 м	670 Вт	2.9 A	78 Ω
Нагревательный кабель Ø6 мм, 18 Вт/м - 42.0 м	750 Вт	3.3 A	71 Ω
Нагревательный кабель Ø6 мм, 18 Вт/м - 46.0 м	830 Вт	3.6 A	64 Ω
Нагревательный кабель Ø6 мм, 18 Вт/м - 52.0 м	940 Вт	4.1 A	56 Ω
Нагревательный кабель Ø6 мм, 18 Вт/м - 60.0 м	1060 Вт	4.6 A	50 Ω
Нагревательный кабель Ø6 мм, 18 Вт/м - 67.0 м	1210 Вт	5.3 A	43.6 Ω
Нагревательный кабель Ø6 мм, 18 Вт/м - 74.0 м	1350 Вт	5.9 A	39.2 Ω
Нагревательный кабель Ø6 мм, 18 Вт/м - 88.0 м	1580 Вт	6.9 A	33.4 Ω
Нагревательный кабель Ø6 мм, 18 Вт/м - 97.0 м	1760 Вт	7.6 A	30.1 Ω
Нагревательный кабель Ø6 мм, 18 Вт/м - 106.0 м	1920 Вт	8.3 A	27.6 Ω
Нагревательный кабель Ø6 мм, 18 Вт/м - 120.0 м	2200 Вт	9.6 A	24.0 Ω
Нагревательный кабель Ø6 мм, 18 Вт/м - 135.0 м	2450 Вт	10.6 A	22,0 Ω
Нагревательный кабель Ø6 мм, 18 Вт/м - 150.0 м	2690 Вт	11.7 A	19.7 Ω
Нагревательный кабель Ø6 мм, 18 Вт/м - 155.0 м	2800 Вт	12.2 A	18.9 Ω
Нагревательный кабель Ø6 мм, 18 Вт/м - 163.0 м	2980 Вт	12.9 A	17.8 Ω
Нагревательный кабель Ø6 мм, 18 Вт/м - 171.0 м	3090 Вт	13.5 A	17.1 Ω
Нагревательный кабель Ø6 мм, 18 Вт/м - 181.0 м	3280 Вт	14.3 A	16.1 Ω
Нагревательный кабель Ø6 мм, 18 Вт/м - 193.0 м*	3510 Вт	15.3 A	15.1 Ω

* Данные размеры кабеля не доступны в стандартной упаковке

Version 1-022021

Heatcom Corporation A/S
Korsholm Allé 14
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk