

Heat-Cab 30-12

Miljøtilpasset varmekabel som primært er udviklet for installation direkte på alle typer eksisterende stabile gulve og som inddækkes med enten flydespartel eller fliseklæb. Således giver kablet den mindst mulige byggehøjde på kun 5 mm.

Kablet er ikke velegnet for befæstning på armeringsnet - eller til inddækning med beton. Hertil anbefaler vi Heat-Cab 60.

Produktprogram fra 130 W - 2130 W fordelt på 17 størrelser.

Omgivelsestemperaturen ved installationen af kablet må ikke være under 5 °C. Kablet er et skærmet 2-leder IPX7 varmekabel med inderledere af teflon. Skærmen er af fortinnet kobber. Max. temperaturen på kablet er 90 °C.

Der gives udvidet garanti på i alt 15 år ved korrekt installation



Tekniske Data



Spænding	230 V ~ 50 Hz
Kabel diameter	Ø3 mm
Effekt	12 W/m
Koldkabel	2,5 m
Inderledere, isolering	Teflon/PVC
Kabeltype	2 ledere + skærm
Skærm	Fortinnet kobber
Ydre kappe	Miljø tilpasset PVC
Maks. temp. på kabel	90 °C
Min. bøjradius	18 mm
Byggehøjde, total	min. 5 mm
Garanti	15 år
Godkendelse	CE, SEMKO, BEAB
Norm	EN60335-2-96
Modstand, tolerance	-5 %/+10 %
Tolerance længde	+/- 2 %

Heat-Cab 30-12

Vare Nr.	Type	Betegnelse	Effekt Watt	Strøm	Modstand
34290130	HC30E012-0130	Varmekabel Ø3 mm, 12 W/m - 11,3 m	130 W	0,6 A	407 Ω
34290200	HC30E012-0200	Varmekabel Ø3 mm, 12 W/m - 16,5 m	200 W	0,9 A	264 Ω
34290290	HC30E012-0290	Varmekabel Ø3 mm, 12 W/m - 23,5 m	290 W	1,3 A	183 Ω
34290370	HC30E012-0370	Varmekabel Ø3 mm, 12 W/m - 29,5 m	370 W	1,6 A	142 Ω
34290420	HC30E012-0420	Varmekabel Ø3 mm, 12 W/m - 36,0 m	420 W	1,8 A	126 Ω
34290490	HC30E012-0480	Varmekabel Ø3 mm, 12 W/m - 39,0 m	480 W	2,1 A	109 Ω
34290580	HC30E012-0570	Varmekabel Ø3 mm, 12 W/m - 47,0 m	570 W	2,5 A	92 Ω
34290670	HC30E012-0660	Varmekabel Ø3 mm, 12 W/m - 57,0 m	660 W	2,9 A	80 Ω
34290800	HC30E012-0790	Varmekabel Ø3 mm, 12 W/m - 68,0 m	790 W	3,5 A	67 Ω
34290960	HC30E012-0960	Varmekabel Ø3 mm, 12 W/m - 79,0 m	960 W	4,2 A	55 Ω
34291050	HC30E012-1050	Varmekabel Ø3 mm, 12 W/m - 87,0 m	1050 W	4,6 A	50 Ω
34291190	HC30E012-1190	Varmekabel Ø3 mm, 12 W/m - 99,0 m	1190 W	5,2 A	45 Ω
34291340	HC30E012-1330	Varmekabel Ø3 mm, 12 W/m - 112,0 m	1330 W	5,8 A	40 Ω
34291600	HC30E012-1590	Varmekabel Ø3 mm, 12 W/m - 133,0 m	1590 W	6,9 A	33 Ω
34291740	HC30E012-1740	Varmekabel Ø3 mm, 12 W/m - 145,0 m	1740 W	7,6 A	30 Ω
34292000	HC30E012-1990	Varmekabel Ø3 mm, 12 W/m - 166,0 m	1990 W	8,7 A	27 Ω
34292140	HC30E012-2130	Varmekabel Ø3 mm, 12 W/m - 177,0 m	2130 W	9,3 A	25 Ω