



GUTTER HEAT

sne- og issmeltning på tag og i tagrender

Dybfrosne tagrender er ikke i stand til at dræne smeltevand, hvilket kan føre til fugtskader, frostsprængninger og opbygning af istapper til fare for fodgængere. Korrekt monteret i tagrenden og nedløbsrør, afhjælper Gutter Heat disse problemer. Kablets selvregulerende egenskab vil tilpasse effekten efter omgivelsestemperaturen således der ikke bruges mere energi end nødvendigt.

Gutter Heat er beregnet til frostsikring af tagrender og nedløbsrør, men kan også bruges på taget. Varmekablet placeres i tagrendens længderetning og fastholdes af Heatcoms kabelklips.

Benyt evt. tilbehør til at lette montagen og beskytte kablet imod skarpe kanter osv.

Produktet er komplet fra fabrikken med tilslutningskabel og stikprop, klar til at blive monteret på stedet. Installationen af kablet er derfor hurtig og kræver ingen specielle værktøjer eller tilslutning af en elektriker.

Yderligere information om produktet kan findes på databladet.



Fordele:

- Holder tagrender og nedløbsrør fri for sne og is
- Nem installation uden specielle færdigheder
- Energieffektiv løsning pga. kablets selvregulerende effekt
- Enkelt at montere og afmontere
- 5 års garanti



Version 1-092021

Heatcom Corporation A/S
Korsholm Allé 14
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



GUTTER HEAT

sne- og issmeltning på tag og i tagrender

Gutter Heat er et selvbegrænsende varmekabel med en effekt på 25 W/m, som leveres færdiglavet fra fabrikken og er klar til at blive installeret på stedet. Kablet leveres med stik og 2 m tilslutningskabel i gummieopren.

Gutter Heat er beregnet til frostsikring af tagrender og nedløbsrør, men kan også bruges på taget. Når varmekablet monteres i nedløbsrøret fastholdes det af afstandsholdere, som er fastgjort til en plastikkæde, ophængt i en travers og hængende ned fra toppen af nedløbsrøret.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Effekt	25 W/m @ 10 °C
Forsyningsspænding	230 V
Kabel dimension	10,5 mm x 4,5 mm
Lederisolering	Polyolefin
Lederstørrelse	2 x 1,0 mm ²
Jordskærm	Aluminium mylar tape med kobber leder
Kabel kappe	Polyolefin, UV-stabil
Farve	Sort
Kold kabel	2 m med stikprop
Kold Kabel type	3G H05RN-F
Tilladt temperatur på kabel	Max. 65 °C (85 °C afbrudt)
Min. bøjradius	30 mm, på den tynde led
Garanti	5 år
Mindste temperatur v. installation	-15 °C
Godkendelse	CE
Standard	IEC/EN 62395
Tolerance effekt @10° C	-10 %...+20 %

ANVENDELSESOMRÅDER

Tag	✓
Tagrender, nedløbsrør	✓

TILBEHØR

Termostat
Kabelklips til tagrender
Afstandsklips
Metal-/plastkæde
Travers
Kantbeskytter

LINK TIL VORES HJEMMESIDE



Version 1-092021

Heatcom Corporation A/S
Korsholm Allé 14
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



GUTTER HEAT

BESKRIVELSE	EFFEKT @10° C	STRØM	EFFEKT/M
Gutter Heat 6,0 m Schuko stik	150 W	0,7 A	25 W/m
Gutter Heat 10,0 m Schuko stik	250 W	1,1 A	25 W/m
Gutter Heat 12,0 m Schuko stik	300 W	1,3 A	25 W/m
Gutter Heat 15,0 m Schuko stik	375 W	1,6 A	25 W/m
Gutter Heat 20,0 m Schuko stik	500 W	2,2 A	25 W/m
Gutter Heat 25,0 m Schuko stik	625 W	2,7 A	25 W/m
Gutter Heat 30,0 m m/Schuko stik	750 W	3,3 A	25 W/m
Gutter Heat 40,0 m m/Schuko stik	1000 W	4,3 A	25 W/m
Gutter Heat 50,0 m m/Schuko stik	1250 W	5,4 A	25 W/m

Version 1-092021

Heatcom Corporation A/S
Korsholm Allé 14
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk