



GUTTER SAFE

sne- og issmeltning på tag og i tagrender

Undgå frostskeer på installationer og bygninger forårsaget af is- og sneophobning i tagrenderne og nedløbsrør - samt personskader forårsaget af nedfaldne istapper.

Løsningen er simpel - Heatcom's plug'n'play varmekabel 25 W/m med påmonteret termostat og Schuko-stik til frostsikring af tagrender og nedløbsrør, som selv tænder når temperaturen er under 5 °C og slukker igen ved ca 15 °C. Varmekablet placeres i tagrendens længderetning og fastholdes af Heatcoms kabelklips - er der behov for højere effekt kan kablet føres frem og tilbage igen, så man er sikker på at opnå den ønskede effekt. Installationen er meget enkel og lader sig nemt ændre efter behov.

Samme kabel som anvendes i tagrenden kan føres videre i nedløbsrøret. Når varmekablet monteres i nedløbsrøret sænkes det ned og fastholdes ved hjælp af en kæde, som fastgøres i tagrenden af en travers. På kæden monteres afstandsholdere til fastgørelse af kablet, som returneres til toppen for videreførelse i tagrenden.

Kablet kan nemt afmonteres når vinteren er ovre såfremt dette er et krav.



Fordele:

- Holder tagrender og nedløbsrør fri for sne og is
- Nem installation uden specielle færdigheder
- Den indbyggede termostat sikrer en energieffektiv drift
- Billigste og enkleste løsning til tagrender og nedløbsrør
- 5 års garanti



Version 1-092021

Heatcom Corporation A/S
Korsholm Allé 14
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



GUTTER SAFE

sne- og issmeltning på tag og i tagrender

2-leder Ø7 mm varmekabel på 25 W/m med påmonteret termostat og Schuko-stik til frostsikring af tagrender og nedløbsrør. Korrekt monteret undgår frostsikring på installationer og bygninger forårsaget af is- og sneophobning i tagrender og nedløbsrør – samt personsikring forårsaget af nedfaldne istapper. Termostaten slår varmen til ved ca. 5 °C og slukker igen ved ca. 15 °C. Varmekablet placeres i tagrendens længderetning og fastholdes af Heatcoms kabelklips – er der behov for højere effekt kan kablet føres frem og tilbage igen, så man er sikker på at opnå den ønskede effekt. Samme kabel som anvendes i tagrenden kan føres videre i nedløbsrøret. Når varmekablet monteres i nedløbsrøret fastholdes det af afstandsholdere, og en plastikkæde der er ophængt i en travers, der hænger ned fra toppen af nedløbsrøret. Varmekablet tilsluttes direkte til egnet 230 V udtag. Hvis det ønskes er installationen nem at afmontere når vinteren er ovre.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Effekt	25 W/m
Forsyningsspænding	230 V
Kabel dimension	4,5mm x 6,5mm
Lederisolering	Fluoropolymer
Jordskærm	Flettet kobberskærm
Kabel kappe	Polyolefin, speciel
Farve	Sort
Kold kabel	2 m med stikprop
Kold Kabel type	3G H05VV-F
Tilladt temperatur på kabel	90° C
Min. bøjradius	25 mm, på den tynde led
Garanti	5 år
Mindste temperatur v. installation	-15 °C
Godkendelse	CE
Standard	IEC/EN 62395
Tolerance modstand	-5 %...+10 %

ANVENDELSESOMRÅDER

Tag	✓
Tagrender, nedløbsrør	✓

TILBEHØR

Termostat
Kabelklips til tagrender
Afstandsklips
Metal-/plastkæde
Travers
Kantbeskytter

LINK TIL VORES HJEMMESIDE



Version 1-092021

Heatcom Corporation A/S
Korsholm Allé 14
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



GUTTER SAFE

BESKRIVELSE	EFFEKT	STRØM	MODSTAND
Gutter Safe 1,3 m, Schuko stik	30 W	0,1 A	1630 Ω
Gutter Safe 2,5 m, Schuko stik	60 W	0,3 A	846 Ω
Gutter Safe 3,8 m, Schuko stik	100 W	0,4 A	556 Ω
Gutter Safe 5,1 m, Schuko stik	130 W	0,6 A	415 Ω
Gutter Safe 6,3 m, Schuko stik	160 W	0,7 A	336 Ω
Gutter Safe 7,6 m, Schuko stik	190 W	0,8 A	278 Ω
Gutter Safe 11,4 m, Schuko stik	290 W	1,3 A	186 Ω
Gutter Safe 12,6 m, Schuko stik	320 W	1,4 A	167 Ω
Gutter Safe 15,2 m, Schuko stik	380 W	1,7 A	139 Ω
Gutter Safe 19,0 m, Schuko stik	480 W	2,1 A	112 Ω
Gutter Safe 26,6 m, Schuko stik	670 W	2,9 A	80 Ω
Gutter Safe 37,9 m, Schuko stik	950 W	4,1 A	55,8 Ω
Gutter Safe 50,6 m, Schuko stik	1270 W	5,5 A	41,8 Ω
Gutter Safe 66,4 m, Schuko stik	1660 W	7,2 A	31,9 Ω
Gutter Safe 85,4 m, Schuko stik	2140 W	9,3 A	24,8 Ω

Version 1-092021

Heatcom Corporation A/S
Korsholm Allé 14
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk