FICHE TECHNIQUE

5 GARANTIE

PLUG IN

Protection antigel des tuyaux (int./ext.)

PlugIn est un câble chauffant autorégulant et économe en énergie pour la protection antigel des conduites d'eau et évacuations. Sa gaine extérieure homologuée eau potable permet la pose dans les conduites d'eau potable ou à l'extérieur, contre le gel et les dégâts dus aux ruptures de tuyaux.

Le câble adapte automatiquement sa puissance à la température ambiante et assure une protection antigel efficace avec une consommation d'énergie minimale. En pose extérieure sur tuyaux en plastique, un ruban aluminium est nécessaire pour une répartition efficace de la chaleur. Une régulation par thermostat avec sonde sous l'isolant est recommandée.

Livré prêt à l'emploi avec câble de raccordement et fiche montés en usine, PlugIn s'installe facilement sans électricien. Pour le résidentiel et l'industrie, il est conforme à la norme IEC/EN 62395.



CE

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	11 W/m @10 °C
Tension d'alimentation	230 V
Dimensions du câble	8 mm x 5 mm (+/- 0.5 mm)
Isolation du conducteur	Polyoléfine
Section du conducteur	2 x 0.56 mm²
Mise à la terre	Ruban Mylar aluminium avec conducteur en cuivre
Câble chauffant, gaine extérieure	Polyoléfine spéciale
Couleur	Violet, RAL 4005
Câble froid	2 m avec fiche
Type de câble froid	3G H05RN-F
Température admissible du câble	Max. 65°C (85°C hors tension)
Rayon de courbure min.	30 mm sur le côté étroit
Garantie	5 ans
Température de pose min.	-15 °C
Homologation	CE
Norme	IEC 60800 / EN 62395
Tolérance de puissance @ 10°C	-10 %…+20 %

APPLICATIONS

Sur le tuyau	✓
Dans le tuyau	✓

Version 5-102026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

FICHE TECHNIQUE

5 GARANTIE

PLUG IN

DESCRIPTION	N° ARTICLE FICHE DK	N° ARTICLE FICHE SCHUKO	PUISS.@10°C	COURANT	PUISSANCE NOMINALE
PlugIn 1.4 m	51482001	40047001	15 W	0.1 A	11 W/m
PlugIn 2.0 m	51482002	40047002	22 W	0.1 A	11 W/m
PlugIn 4.0 m	51482004	40047004	44 W	0.2 A	11 W/m
PlugIn 6.0 m	51482006	40047006	66 W	0.3 A	11 W/m
PlugIn 8.0 m	51482008	40047008	88 W	0.4 A	11 W/m
PlugIn 10.0 m	51482010	40047010	110 W	0.5 A	11 W/m
PlugIn 13.0 m	51482013	40047013	143 W	0.6 A	11 W/m
PlugIn 16.0 m	51482016	40047016	176 W	0.8 A	11 W/m
PlugIn 19.0 m	51482019	40047019	209 W	0.9 A	11 W/m
PlugIn 22.0 m	51482022	40047022	242 W	1.1 A	11 W/m
PlugIn 25.0 m	51482025	40047025	275 W	1.2 A	11 W/m
PlugIn 30.0 m	51482030	40047028	330 W	1.3 A	11 W/m
PlugIn 35.0 m	51482035	40047035	385 W	1.7 A	11 W/m
PlugIn 40.0 m	51482040	40047040	440 W	1.9 A	11 W/m
PlugIn 50.0 m	51482050	40047050	550 W	2.4 A	11 W/m
PlugIn 60.0 m	51482060	40047060	660W	2.9 A	11 W/m

ACCESSOIRES

DESCRIPTION	N° ARTICLE
Ruban aluminium 50mm x 25 m 80my	40049008
Thermostat HC 200	52010000
Thermostat TM-1883UTR	52300000
Raccord 3/4" Plugin et PipeHeat	40046990
Kit de raccordement câble froid et terminaison	40049005

LIEN VERS NOTRE SITE

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk