FICHE TECHNIQUE

5 GARANTIE

GUTTER HEAT 25W

Fonte de neige et de glace : toits, gouttières

Gutter Heat est conçu pour protéger du gel gouttières et descentes, mais peut aussi servir sur le toit. Posé dans une descente, le câble est souvent fixé à une chaîne suspendue à un serre-câble en haut de la descente.

Gutter Heat est un câble chauffant autorégulant de 25 W/m, livré complet avec une fiche montée en usine et prêt à être installé sur place. Le câble est équipé d'un câble de raccordement en néoprène long de 2 mètres et d'une fiche surmoulée.

Le thermostat intégré met le produit en marche lorsque la température descend sous 3°C et le coupe de nouveau lorsque la température remonte au-dessus de 13°C.



CE UK CA

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	25 W/m @10 °C
Tension d'alimentation	230 V
Dimensions du câble (lxh)	10,5 mm x 5 mm (+/-0,5 mm)
Isolation du conducteur	Polyoléfine
Conducteurs	2 x 1,0 mm²
Mise à la terre	Feuille Mylar aluminium et conducteur en cuivre
Gaine extérieure	Polyoléfine, résistant aux UV
Couleur	Noir, RAL 9005
Thermostat	Bilame, ON 3 °C / OFF 13 °C
Câble d'alimentation	H05RN-F, 2 m
Température admissible du câble	Max. 65 °C (85 °C hors tension)
Rayon de courbure min.	30 mm, sur la face plane (l)
Garantie	5 ans
Température de pose min.	-15 °C
Normes	IEC/EN 62395
Tolérance de puissance @10 °C	-10 %...+20 %

APPLICATIONS

Gouttières, descentes	✓
Toitures	✓

Version 3-102026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

APERÇU DES PRODUITS

5 GARANTIE

GUTTER HEAT

DESCRIPTION	N° ARTICLE	PUISSANCE	COURANT	PUISS./m @10° C
Gutter Heat 2,5 m, Schuko	50875025	60 W	0,3 A	25 W/m
Gutter Heat 6,0 m, Schuko	50875060	150 W	0,7 A	25 W/m
Gutter Heat 10,0 m, Schuko	50875100	250 W	1,1 A	25 W/m
Gutter Heat 12,0 m, Schuko	50875120	300 W	1,3 A	25 W/m
Gutter Heat 15,0 m, Schuko	50875150	375 W	1,6 A	25 W/m
Gutter Heat 20,0 m, Schuko	50875200	500 W	2,2 A	25 W/m
Gutter Heat 25,0 m, Schuko	50875250	625 W	2,7 A	25 W/m
Gutter Heat 30,0 m, Schuko	50875300	750 W	3,3 A	25 W/m
Gutter Heat 40,0 m, Schuko*	50875400	1000 W	4,3 A	25 W/m
Gutter Heat 50,0 m, Schuko*	50875500	1250 W	5,4 A	25 W/m

*Alimentation via un thermostat séparé

ACCESSOIRES

DESCRIPTION	N° ARTICLE
Thermostat Tekmar 1873	52201873
Sonde pour thermostat 3354	52205420
Support de toiture pour câble - inox, à coller, 50pcs/paquet	09009005
Bande de fixation, C-C 25m, 20x0,6mm, acier galvanisé, 25m/rouleau	34000003
Support de montage, 2 câbles (max ø11mm) C-C 60mm, 25x125x0,25mm, inox, 1pc/paquet	40049017
Clips pour gouttière et descente C-C 23mm, 10x86mm, plastique, 25pcs/paquet	40049009
Protection d'arête pour câble, de la gouttière à la descente 25x300x1mm, inox, 1pc/paquet	40049014
Traverse de transition entre gouttière et descente, ø6x290mm, inox, 1pc/paquet	40049013
Chaîne pour descente, reprend le poids du câble, maillon 2,5x20mm, inox, 100m/bobine	40049016

LIEN VERS NOTRE SITE

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk