GUTTER HEAT 25W

Snö- och issmältning för tak och hängrännor

Gutter Heat är avsedd för frostskydd av hängrännor och stuprör, men kan även användas på taket. Monteras värmekabeln i ett stuprör fixeras den vanligtvis vid en kedja som hänger från en avlastning i stuprörets övre del.

Gutter Heat är en självreglerande värmekabel med effekten 25 W/m, som levereras komplett med fabriksmonterad stickpropp och är klar att installeras på plats. Kabeln är försedd med en 2 meter lång anslutningskabel av neopren och pågjuten stickpropp.

Den inbyggda termostaten ser till att produkten kopplas in när temperaturen sjunker till under 3°C, och att den kopplas ur igen när temperaturen åter stiger över 13°C.



CE UK CA

TEKNISKA DATA

Nominell effekt	25 W/m @10 °C
Matningsspänning	230 V
Kabeldimension (BxH)	10,5 mm x 5 mm (+/-0,5 mm)
Ledarisolering	Polyolefin
Ledare	2 x 1,0 mm²
Jordning	Aluminium-mylarfolie och kopparledare
Yttermantel	Polyolefin, UV-stabil
Färg	Svart, RAL 9005
Termostat	Bimetall, ON 3 °C / OFF 13 °C
Matningskabel	H05RN-F, 2 m
Tillåten kabeltemperatur	Max. 65 °C (85 °C strömlös)
Min. böjradie	30 mm, över flatsidan (B)
Garanti	5 år
Min. installationstemperatur	-15 °C
Standarder	IEC/EN 62395
Effekttolerans @10 °C	-10 %...+20 %

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Hängrännor, stuprör	✓
Tak	✓

Version 3-102026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

PRODUKTÖVERSIKT

5 GARANTI

GUTTER HEAT

BESKRIVNING	ARTIKELNR.	EFFEKT	STRÖM	EFFEKT/m @10° C
Gutter Heat 2,5 m, Schuko	50875025	60 W	0,3 A	25 W/m
Gutter Heat 6,0 m, Schuko	50875060	150 W	0,7 A	25 W/m
Gutter Heat 10,0 m, Schuko	50875100	250 W	1,1 A	25 W/m
Gutter Heat 12,0 m, Schuko	50875120	300 W	1,3 A	25 W/m
Gutter Heat 15,0 m, Schuko	50875150	375 W	1,6 A	25 W/m
Gutter Heat 20,0 m, Schuko	50875200	500 W	2,2 A	25 W/m
Gutter Heat 25,0 m, Schuko	50875250	625 W	2,7 A	25 W/m
Gutter Heat 30,0 m, Schuko	50875300	750 W	3,3 A	25 W/m
Gutter Heat 40,0 m, Schuko*	50875400	1000 W	4,3 A	25 W/m
Gutter Heat 50,0 m, Schuko*	50875500	1250 W	5,4 A	25 W/m

*Matas via separat termostat

TILLBEHÖR

BESKRIVNING	ARTIKELNR.
Termostat Tekmar 1873	52201873
Givare för termostat 3354	52205420
Takfäste för kabel - rostfritt, för limning, 50st/förp	09009005
Fästband, 25m C-C kabelfäste, 20x0,6mm, galvaniserat stål, 25m/rulle	34000003
Monteringsfäste, 2 kablar (max ø11mm) C-C 60mm, 25x125x0,25mm, rostfritt stål, 1st/förp	40049017
Clips för hängränna och stuprör C-C 23mm, 10x86mm, plast, 25st/förp	40049009
Kantskydd för kabel, från hängränna till stuprör 25x300x1mm, rostfritt stål, 1st/förp	40049014
Travers för övergång mellan hängränna och stuprör, ø6x290mm, rostfritt stål, 1st/förp	40049013
Kedja för stuprör, bär upp kabelns vikt, 2,5x20mm länk, rostfritt stål, 100m/rulle	40049016

LÄNK TILL VÅR WEBBPLATS

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk