



TERMOSTAT HC200 UNI

Inde eller ude, universal og programmerbar

HC200 Uni er udviklet af Heatcom til at kunne finde anvendelse i mange forskellige applikationer.

Termostaten placeres direkte i stikkontakten indendørs som udendørs og varmekilden kan sættes direkte i termostatsens shuko udtag.

Alternativt er der mulighed for at montere varmekilden uden stikprop bag på termostaten.

Den medfølgende temperaturføler er allerede monteret med et 3 m kabel og kan placeres der hvor temperaturen ønskes reguleret.

Frostsikring kan løses uden nogen indstilling af termostaten, placer blot sensoren og tilslut varmekilden.

Termostaten kan anvendes både i forbindelsen med frostsikring, men også til styring af opvarmning i f.eks. drivhuse, orangeri eller udhuse. Her kan programmering med 4 daglige hændelser med fordel anvendes.



FORDELE

- Universal
- 3 meter føler
- Programmerbar
- IP44
- Plug n' play



Version 1-092021

Heatcom Corporation A/S
Korsholm Allé 14
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



TERMOSTAT HC200 UNI

Inde eller ude, universal og programmerbar

HC200 Uni er en termostat der tilsluttes direkte i stikkontakten og vil sammen med en varmekilde fungere som effektiv frostsikring uden yderligere indstilling.

Placeres termostaten udendørs i en passende stikkontakt vil den have en IP44 klassificering. Endvidere er der mulighed for at montere en varmekilde direkte bag på termostaten og opnå en endnu bedre beskyttelse mod vand.

Den medfølgende temperaturføler er allerede monteret med et 3 m kabel og kan placeres der hvor temperaturen ønskes reguleret.

Termostaten indstilles ved hjælp af det tydelige display og 3 knapper på fronten.

Applikationer hvor der ønskes opvarmning kan indstilles med 4 daglige hændelser og hermed f.eks. opnå natsænkning af temperaturen.

Termostaten har en indbygget alarm der kan vises på display men også afgive en akustisk alarm hvis ikke den indstillede temperatur opnås.



TEKNISKE DATA

Forsyningsspænding	230 V - 50-60 Hz
Maks belastning	3000 W
IP klasse	IP44 (tilsluttet)
Temperatur område	+1° C ... +70 °C
Føler	10 KΩ @ 25 °C, længde 3 m
Skærm	1,6" baggrundsbelyst LCD
Farve	Mat sort
Montering	Schuko udtag
Dimensions	125 x 64 x 40 mm (H x B x D)
Garanti	3 år
Godkendelser	CE / RoHS

FUNKTIONER

- Frostsikring
- Rumopvarmning
- Alarm f. lav temperatur
- 4 tidshændelser
- Safe mode i tilfælde af fejl
- Baggrundsbelyst display

LINK TIL VORES HJEMMESIDE



Version 1-092021

Heatcom Corporation A/S
Korsholm Allé 14
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk