



THERMOSTAT HC200 UNI

Universell, programmierbar (innen/außen)

Der HC200 Uni wurde von Heatcom für viele verschiedene Anwendungen entwickelt.

Der Thermostat wird innen oder außen direkt in die Steckdose gesteckt, und die Wärmequelle lässt sich direkt an die Schuko-Steckdose des Thermostats anschließen.

Alternativ kann die Wärmequelle auch ohne Stecker hinter dem Thermostat installiert werden.

Der mitgelieferte Temperaturfühler hat ein 3 m langes Kabel und wird dort platziert, wo die Temperatur geregelt werden soll.

Frostschutz gelingt ohne jede Einstellung am Thermostat: einfach den Fühler platzieren und die Wärmequelle anschließen.

Der Thermostat lässt sich sowohl für den Frostschutz als auch für die Heizungssteuerung einsetzen, zum Beispiel in Gewächshäusern, Orangerien oder Nebengebäuden. Hier bietet die Programmierung mit 4 Schaltzeiten pro Tag große Vorteile.



VORTEILE

- Universell
- 3-Meter-Fühler
- Programmierbar
- IP44
- Plug 'n' play



Version 2-102023

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



THERMOSTAT HC200 UNI

Universell, programmierbar (innen/außen)

Der HC200 UNI ist ein Thermostat, der direkt in die Steckdose gesteckt wird und zusammen mit einer Wärmequelle einen wirksamen Frostschutz ohne zusätzliche Einstellungen bietet.

In einer geeigneten Steckdose im Freien erreicht der Thermostat die Schutzart IP44. Zudem kann eine Wärmequelle direkt hinter dem Thermostat installiert werden, was den Schutz gegen Wasser erhöht.

Der mitgelieferte Temperaturfühler hat ein 3 m langes Kabel und wird dort platziert, wo die Temperatur geregelt werden soll. Eingestellt wird der Thermostat über das gut ablesbare Display und die 3 Tasten an der Vorderseite.

Bei unterschiedlichem Wärmebedarf zu verschiedenen Tageszeiten lassen sich 4 Schaltzeiten pro Tag einstellen und so zum Beispiel eine Nachtabsenkung einbinden.

Der Thermostat verfügt über einen integrierten Alarm, der im Display angezeigt werden kann; zusätzlich kann ein akustischer Alarm ausgegeben werden, wenn die eingestellte Temperatur nicht erreicht wird.



TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	230 V – 50–60 Hz
Maximale Last	3000 W
IP-Schutzart	IP44 (angeschlossen)
Temperaturbereich	+1° C ... +70 °C
Fühler	10 KΩ @ 25°C, Länge 3 m
Display	1,6" LCD, hintergrundbeleuchtet
Farbe	Mattschwarz
Installation	Schuko-Steckdose
Abmessungen	125 x 64 x 40 mm (H x B x T)
Garantie	3 Jahre
Zulassungen	CE / RoHS

FUNKTIONEN

- Frostschutz
- Raumheizung
- Alarm bei Untertemperatur
- 4 Schaltzeiten
- Sicherheitsmodus bei Störung
- Hintergrundbeleuchtetes Display

LINK ZUR WEBSITE



Version 2-102023

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk