



## TERMOSTAT HC200 UNI

### Üniversal, programlanabilir (iç/dış mekan)

HC200 Uni, birçok farklı uygulamada kullanılmak üzere Heatcom tarafından geliştirilmiştir.

Termostat, iç veya dış mekanda doğrudan elektrik prizine takılır ve ısı kaynağı doğrudan termostatin üzerindeki Schuko prizine takılabilir.

Alternatif olarak ısı kaynağı, fişsiz şekilde termostatin arkasına monte edilebilir.

Birlikte verilen sıcaklık sensörü hazır olarak 3 m kablo ile donatılmıştır ve sıcaklığın kontrol edileceği yere yerleştirilir.

Donma koruması, termostatta hiçbir ayar yapılmadan sağlanır: sensörü yerleştirin ve ısı kaynağını bağlayın.

Termostat hem donma koruması hem de örneğin seralarda, kış bahçelerinde veya müştemilatlarda ısıtma kontrolü için kullanılabilir. Burada günde 4 zamanlı program ayarlayabilmek büyük avantaj sağlar.



#### AVANTAJLAR

- Üniversal
- 3 metre sensör
- Programlanabilir
- IP44
- Plug 'n' play



Version 2-102023

Heatcom Corporation A/S  
Barmstedt Allé 6  
5500 Middelfart  
Tel. +45 63 41 77 77  
Sales@Heatcom.dk



## TERMOSTAT HC200 UNI

### Üniversal, programlanabilir (iç/dış mekan)

HC200 UNI, doğrudan elektrik prizine takılan ve bir ısı kaynağıyla birlikte hiçbir ek ayar gerektirmeden etkili bir donma koruması sağlayan bir termostattır.

Dış mekanda uygun bir prize takıldığında termostat IP44 koruma sınıfına ulaşır. Ayrıca ısı kaynağı doğrudan termostatin arkasına monte edilerek suya karşı koruma daha da artırılabilir.

Birlikte verilen sıcaklık sensörü hazır olarak 3 m kablo ile donatılmıştır ve sıcaklığın kontrol edileceği yere yerleştirilir. Termostatin ayarları, yüksek görünürlüklü ekran ve ön yüzünde bulunan 3 tuş kullanılarak yapılır.

Günün farklı saatlerinde farklı ısıtma ihtiyaçları varsa günde 4 zamanlı program ayarlanabilir, böylece örneğin gece sıcaklık düşürmesi de dahil edilebilir.

Termostatta, ekranda gösterilebilen dahili bir alarm bulunur; ayrıca ayarlanan sıcaklığa ulaşılmadığında sesli bir alarm verilmesi isteğe bağlı olarak seçilebilir.



### TEKNİK VERİLER

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Besleme gerilimi | 230 V – 50–60 Hz              |
| Maksimum yük     | 3000 W                        |
| IP sınıfı        | IP44 (bağlıyken)              |
| Sıcaklık aralığı | +1° C ... +70 °C              |
| Sensör           | 10 KΩ @ 25°C, uzunluk 3 m     |
| Ekran            | 1,6" arkadan aydınlatmalı LCD |
| Renk             | Mat siyah                     |
| Montaj           | Schuko prizi                  |
| Boyutlar         | 125 x 64 x 40 mm (Y x G x D)  |
| Garanti          | 3 yıl                         |
| Onaylar          | CE / RoHS                     |

### FONKSİYONLAR

- Donma koruması
- Oda ısıtma
- Düşük sıcaklık alarmı
- 4 zamanlı program
- Hata durumunda güvenli mod
- Arkadan aydınlatmalı ekran

### WEB SİTESİ BAĞLANTISI



Version 2-102023

Heatcom Corporation A/S  
Barmstedt Allé 6  
5500 Middelfart  
Tel. +45 63 41 77 77  
Sales@Heatcom.dk