



HEATING CABLE Ø5,0 mm

20 W/m

Heat My Home-varmekablet på Ø5,0 mm er beregnet til komfortvarme eller fuld rumopvarmning og er udviklet specielt til indstøbning i beton. Den robuste yderkappe gør det velegnet til installation direkte på armeringsnet. Kablet kan også installeres i selvnivellerende, selvbærende spartelmasse med en lagtykkelse på mindst 30 mm.

Sortimentet omfatter 16 størrelser med effekter fra 200 W til 3000 W. Produktet er et skærmet 2-leder-varmekabel, der kan installeres under mange typer gulvbelægning.

FLEKSIBEL INSTALLATION

Det løse varmekabel giver stor frihed under installationen og kan nemt tilpasses forskellige rumindretninger og forskellige krav til opvarmningen.

IDEEL TIL BETONGULVE

Kablet er udviklet til installation på armeringsnet og indstøbning i beton og er derfor særligt velegnet til nybyggeri og større renoveringsprojekter.

JUSTERBAR VARMEEFFEKT

Varmeeffekten pr. m² kan justeres ved at ændre afstanden mellem varmekablets løb. En mindre kabelafstand giver en højere effekt, mens en større afstand nedsætter effekten.

NEM INSTALLATION

Varmekablet kan fastgøres løst til armeringsnettet med plastkabelbindere, før betonen støbes. Installationen kræver ikke et helt plant undergulv.

VARMEAKKUMULERING

Når kablet er indstøbt i et tykt betonlag, lagrer gulvkonstruktionen varmen og afgiver den gradvist, hvilket giver en stabil og behagelig rumopvarmning.

ALSIDIG ANVENDELSE

Velegnet under mange forskellige gulvbelægninger og til både komfortvarme og fuld rumopvarmning.

PÅLIDELIG OG VEDLIGEHOLDELSESFRI

Når varmekablet er installeret korrekt, kræver det ingen vedligeholdelse og er en pålidelig, langtidsholdbar varmeløsning med 15 års produktgaranti.



Version 1-102026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



TEKNISKE DATA

Effekt	20 W/m
Spænding	230 V - 50Hz
Kabeldiameter	Ø5,0 mm
Lederisolering	XLPE
Tilslutningskabel	2,5 m LSZH
Godkendelse	CE · UKCA
Skærm	Aluminium-Mylar-tape og aluminiumsleder
Yderkappe	PVC
Brandklasse, CPR	E _{ca}
Maksimal tilladt kabeltemperatur	90 °C
Samlet opbygningshøjde	30 mm over kablet
Garanti	15 år
Standard	IEC 60800 M1
Tolerance, modstand	-5 %/+10 %
Tolerance, længde	+/- 2 %

ANVENDELSE

Vådrum	✓
Boliger	✓
Beton	✓
Eksisterende gulve	
I selvnivellerende masse	
Lav opbygningshøjde	



HEATING CABLE Ø5,0 mm - 20 W/ m

BESKRIVELSE	VARENØR.	EFFEKT	STRØM	MODSTAND
HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 10,0m	80500200	200 W	0,9 A	260 Ω
HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 15,0m	80500300	300 W	1,3 A	176 Ω
HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 20,0m	80500400	400 W	1,7 A	132 Ω
HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 25,0m	80500500	500 W	2,2 A	105 Ω
HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 30,0m	80500600	600 W	2,6 A	89 Ω
HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 35,0m	80500700	700 W	3,0 A	76 Ω
HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 40,0m	80500800	800 W	3,5 A	66 Ω
HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 45,0m	80500900	900 W	3,9 A	59 Ω
HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 50,0m	80501000	1000 W	4,3 A	53 Ω
HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 60,0m	80501200	1200 W	5,2 A	44,1 Ω
HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 70,0m	80501400	1400 W	6,1 A	37,8 Ω
HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 80,0m	80501600	1600 W	7,0 A	33,0 Ω
HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 90,0m	80501800	1800 W	7,8 A	29,3 Ω
HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 100,0m	80502000	2000 W	8,7 A	26,5 Ω
HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 120,0m	80502400	2400 W	10,4 A	22,1 Ω
HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 150,0m	80503000	3000 W	13,0 A	17,6 Ω

LINK TIL VORES HJEMMESIDE



Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk