



HEATING CABLE Ø5,0 mm 20 W/m

Heat My Home Ø5,0 mm ısıtma kablosu, konfor ısıtması veya tam oda ısıtması için tasarlanmış olup özel olarak betonun içine gömülmek üzere geliştirilmiştir. Dayanıklı dış kılıfı sayesinde doğrudan çelik hasırın üzerine döşenebilir. Kablo ayrıca en az 30 mm kalınlığındaki, kendiliğinden yayılan ve kendi kendini taşıyan tesviye harçlarının içine de döşenebilir.

Ürün yelpazesi, 200 W ile 3000 W arasında 16 boyuttan oluşur. Ürün, çok çeşitli zemin kaplamalarının altına döşenmeye uygun, ekranlı 2 damarlı bir ısıtma kablosudur.

ESNEK KURULUM

Serbest ısıtma kablosu kurulum sırasında büyük bir özgürlük sağlar ve farklı oda düzenlerine ve farklı ısıtma gereksinimlerine kolayca uyarlabilir.

BETON ZEMİNLER İÇİN İDEAL

Kablo, çelik hasır üzerine döşenmek ve betona gömülmek üzere tasarlandığından özellikle yeni yapılar ve büyük çaplı renovasyon projeleri için uygundur.

AYARLANABİLİR ISI GÜCÜ

m² başına ısı gücü, ısıtma kablosu döşemeleri arasındaki mesafe değiştirilerek ayarlanabilir. Daha küçük kablo aralığı daha yüksek güç sağlar, daha büyük aralık ise gücü azaltır.

KOLAY KURULUM

Isıtma kablosu, beton dökülmeden önce plastik kablo bağlarıyla çelik hasıra gevşek şekilde sabitlenebilir. Kurulum için tamamen düz bir alt zemin gerekmez.

ISI DEPOLAMA

Kalın bir beton katmanına gömüldüğünde zemin yapısı ısıyı depolar ve onu yavaş yavaş geri verir; böylece dengeli ve konforlu bir oda ısıtması sağlar.

ÇOK YÖNLÜ KULLANIM

Çok çeşitli zemin kaplamalarının altında, hem konfor ısıtması hem de tam oda ısıtması için uygundur.

GÜVENİLİR VE BAKIM GEREKTİRMEZ

Doğru şekilde kurulduktan sonra ısıtma kablosu hiçbir bakım gerektirmez ve 15 yıllık ürün garantisiyle güvenilir, uzun ömürlü bir ısıtma çözümü sunar.



Version 1-102026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



TEKNİK FÖY

15
GARANTİ



TEKNİK VERİLER

Güç	20 W/m
Gerilim	230 V - 50Hz
Kablo çapı	Ø5,0 mm
İletken yalıtımı	XLPE
Besleme kablosu	2,5 m LSZH
Onay	CE • UKCA
Ekran	Alüminyum Mylar bant ve alüminyum iletken
Dış kılıf	PVC
Yangın sınıfı, CPR	E _{ca}
Maks. izin verilen kablo sıcaklığı	90 °C
Toplam kurulum yüksekliği	Kablonun 30 mm üstü
Garanti	15 yıl
Standart	IEC 60800 M1
Tolerans, direnç	-5 %/+10 %
Tolerans, uzunluk	+/- 2 %

UYGULAMALAR

Islak hacimler	✓
Konutlar	✓
Beton	✓
Mevcut zeminler	
Tesviye harcı içinde	
Düşük yapı yüksekliği	

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



ÜRÜN GENEL BAKIŞI

15
GARANTİ



HEATING CABLE Ø5,0 mm - 20 W/ m

AÇIKLAMA	ÜRÜN NO.	GÜÇ	AKIM	DİRENÇ
HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 10,0m	80500200	200 W	0,9 A	260 Ω
HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 15,0m	80500300	300 W	1,3 A	176 Ω
HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 20,0m	80500400	400 W	1,7 A	132 Ω
HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 25,0m	80500500	500 W	2,2 A	105 Ω
HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 30,0m	80500600	600 W	2,6 A	89 Ω
HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 35,0m	80500700	700 W	3,0 A	76 Ω
HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 40,0m	80500800	800 W	3,5 A	66 Ω
HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 45,0m	80500900	900 W	3,9 A	59 Ω
HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 50,0m	80501000	1000 W	4,3 A	53 Ω
HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 60,0m	80501200	1200 W	5,2 A	44,1 Ω
HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 70,0m	80501400	1400 W	6,1 A	37,8 Ω
HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 80,0m	80501600	1600 W	7,0 A	33,0 Ω
HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 90,0m	80501800	1800 W	7,8 A	29,3 Ω
HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 100,0m	80502000	2000 W	8,7 A	26,5 Ω
HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 120,0m	80502400	2400 W	10,4 A	22,1 Ω
HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 150,0m	80503000	3000 W	13,0 A	17,6 Ω

WEB SİTEMİZE BAĞLANTI



Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk