



# GUTTER HEAT

## Sne- og issmeltning på tag og i tagrender

Gutter Heat er beregnet til frostsikring af tagrender og nedløbsrør, men kan også bruges på taget. Monteres varmekablet i et nedløbsrør fikseres det typisk til en kæde, hængende fra en aflastning i toppen af nedløbsrøret.

Gutter Heat er et selvbegrænsende varmekabel med en effekt på 25 W/m, som leveres komplet med stikprop fra fabrikken og er klar til at blive installeret på stedet. Kablet er monteret med 2 m tilslutningskabel i neoprengummi og påstøbt stikprop.

Den indbyggede termostat sørger for at aktivere produktet når temperaturen falder under 3 °C og slukker igen når temperaturen stiger til over 13 °C,



### TEKNISKE DATA

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Nominel effekt                     | 25 W/m @10 °C                         |
| Forsyningssspænding                | 230 V                                 |
| Kabel dimension (BxH)              | 10,5 mm x 5 mm (+/-0,5 mm)            |
| Lederisolering                     | Polyolefin                            |
| Busleder                           | 2 x 1,0 mm <sup>2</sup>               |
| Jordskærm                          | Aluminium mylar folie og kobber leder |
| Varmekabel kappe                   | Polyolefin, UV stabil                 |
| Farve                              | Sort, RAL 9005                        |
| Termostat                          | Bimetal, ON 3 °C / OFF 13 °C          |
| Forsyningskabel                    | H05RN-F, 2 m                          |
| Tilladt temperatur på kabel        | Max. 65 °C (85 °C afbrudt)            |
| Min. bøjeradius                    | 30 mm, over flade (B)                 |
| Garanti                            | 5 år                                  |
| Mindste temperatur v. installation | -15 °C                                |
| Standard                           | IEC/EN 62395                          |
| Tolerance effekt @10 °C            | -10 %...+20 %                         |

### ANVENDELSESOMRÅDER

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Tagrender, nedløbsrør | ✓ |
| Tage                  | ✓ |

### TILBEHØR

|                          |
|--------------------------|
| Termostat                |
| Kabelklips til tagrender |
| Afstandsklips            |
| Metalkæde                |
| Travers                  |
| Kantbeskytter            |

Version 3-012025

Heatcom Corporation A/S  
Barmstedt Allé 6  
5500 Middelfart  
Tel. +45 63 41 77 77  
Sales@Heatcom.dk



## GUTTER HEAT

| BESKRIVELSE                 | EFFEKT | STRØM | EFFEKT/m @ 10° C |
|-----------------------------|--------|-------|------------------|
| Gutter Heat 2,5 m, Schuko   | 60 W   | 0,3 A | 25 W/m           |
| Gutter Heat 6,0 m, Schuko   | 150 W  | 0,7 A | 25 W/m           |
| Gutter Heat 10,0 m, Schuko  | 250 W  | 1,1 A | 25 W/m           |
| Gutter Heat 12,0 m, Schuko  | 300 W  | 1,3 A | 25 W/m           |
| Gutter Heat 15,0 m, Schuko  | 375 W  | 1,6 A | 25 W/m           |
| Gutter Heat 20,0 m, Schuko  | 500 W  | 2,2 A | 25 W/m           |
| Gutter Heat 25,0 m, Schuko  | 625 W  | 2,7 A | 25 W/m           |
| Gutter Heat 30,0 m, Schuko  | 750 W  | 3,3 A | 25 W/m           |
| Gutter Heat 40,0 m, Schuko* | 1000 W | 4,3 A | 25 W/m           |
| Gutter Heat 50,0 m, Schuko* | 1250 W | 5,4 A | 25 W/m           |

\*skal tilsluttes separat termostat