



GUTTER HEAT

Fonte de la neige et de la glace sur les toits et dans les gouttières

Gutter Heat est conçu pour la protection contre le gel des gouttières et des descentes d'eau, mais il peut également être utilisé sur le toit. Si le câble chauffant est installé dans une descente d'eau, il est généralement fixé à une chaîne, suspendue à un dispositif de décharge en haut de la descente.

Gutter Heat est un câble chauffant auto-régulant avec une puissance de 25 W/m, fourni complet avec une prise moulée en usine et prêt à être installé sur site. Le câble est équipé d'un câble de connexion en néoprène de 2 mètres et d'une prise moulée.

Le thermostat intégré assure l'activation du produit lorsque la température descend en dessous de 3°C et l'éteint lorsque la température dépasse 13°C.



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	25 W/m @ 10 °C
Tension d'alimentation	230 V
Dimensions du câble (LxH)	10,5 mm x 5 mm (+/-0,5 mm)
Isolation du conducteur	Polyoléfine
Dimensions du conducteur	2 x 1,0 mm ²
Mise à la terre	Feuille de mylar en aluminium et conducteur en cuivre
Gaine extérieure du câble	Polyoléfine, stable aux UV
Couleur	Noir, RAL 9005
Thermostat	Bimétal, ON 3 °C / OFF 13 °C
Câble d'alimentation	H05RN-F, 2 m
Température admissible du câble	Max. 65 °C (85 °C hors tension)
Rayon de courbure minimum	30 mm, sur la surface (L)
Garantie	5 ans
Température minimale d'installation	-15 °C
Normes	IEC/EN 62395
Effet de tolérance à 10 °C	-10 %...+20 %

DOMAINES D'APPLICATION

Gouttières, desc. pluviales	✓
Surfaces de toit	✓

ACCESSOIRES

Thermostat
Clips de câble pour gouttières
Clips d'espacement
Chaîne
Barre transversale
Protecteur de bord

Version 3-012025

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



APERÇU DU PRODUIT



GUTTER HEAT

DESCRIPTION	EFFET	COURANT	PUISSANCE/M @10° C
Gutter Heat 2,5 m, Schuko	60 W	0,3 A	25 W/m
Gutter Heat 6,0 m, Schuko	150 W	0,7 A	25 W/m
Gutter Heat 10,0 m, Schuko	250 W	1,1 A	25 W/m
Gutter Heat 12,0 m, Schuko	300 W	1,3 A	25 W/m
Gutter Heat 15,0 m, Schuko	375 W	1,6 A	25 W/m
Gutter Heat 20,0 m, Schuko	500 W	2,2 A	25 W/m
Gutter Heat 25,0 m, Schuko	625 W	2,7 A	25 W/m
Gutter Heat 30,0 m, Schuko	750 W	3,3 A	25 W/m
Gutter Heat 40,0 m, Schuko*	1000 W	4,3 A	25 W/m
Gutter Heat 50,0 m, Schuko*	1250 W	5,4 A	25 W/m

*Doit être raccordé à un thermostat séparé

Version 2-02024

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk