FICHE TECHNIQUE

5 GARANTIE

PLUGIN PLUS

Protection antigel des tuyaux (int./ext.)

PlugIn est un câble chauffant autorégulant et économe en énergie pour la protection antigel des conduites d'eau et évacuations. Sa gaine extérieure homologuée eau potable permet la pose dans les conduites d'eau potable ou à l'extérieur, contre le gel et les dégâts dus aux ruptures de tuyaux.

Le câble adapte automatiquement sa puissance à la température ambiante et assure une protection antigel efficace avec une consommation d'énergie minimale. Un thermostat intégré enclenche le câble en dessous de 3 °C et le coupe au-dessus de 13 °C. En pose extérieure sur tuyaux en plastique, un ruban aluminium est nécessaire pour une répartition efficace de la chaleur.

Livré prêt à l'emploi avec câble de raccordement et fiche montés en usine, PlugIn s'installe facilement sans électricien. Pour le résidentiel et l'industrie, il est conforme à la norme IEC/EN 62395.



CE

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	11 W/m @ 10 °C
Tension d'alimentation	230 V
Dimensions du câble	8 mm x 5 mm (+/- 0.5 mm)
Isolation du conducteur	Polyoléfine
Section du conducteur	2 x 0.56 mm²
Mise à la terre	Ruban Mylar aluminium avec conducteur en cuivre
Câble chauffant, gaine extérieure	Polyoléfine spéciale
Couleur	Violet, RAL 4005
Câble froid	2 m avec fiche
Type de câble froid	3G H05RN-F
Thermostat	Bilame (ON3° / OFF13°)
Température admissible du câble	Max. 65°C (85°C hors tension)
Rayon de courbure min.	30 mm sur le côté étroit
Garantie	5 ans
Température de pose min.	-15 °C
Homologation	CE
Norme	IEC 60800 / EN 62395
Tolérance de puissance @ 10°C	-10 %...+20 %

APPLICATIONS

Sur le tuyau	✓
Dans le tuyau	✓

Version 2-102026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

APERÇU DES PRODUITS

5 GARANTIE

PLUGIN PLUS

DESCRIPTION	N° ARTICLE DK	N° ARTICLE SCHUKO	PUISSANCE	COURANT	PUISS./M @10 °C
PlugIn Plus 1,4 m	51480014	51481014	15 W	0,1 A	11 W/m
PlugIn Plus 2,0 m	51480020	51481020	22 W	0,1 A	11 W/m
PlugIn Plus 4,0 m	51480040	51481040	44 W	0,2 A	11 W/m
PlugIn Plus 6,0 m	51480060	51481060	66 W	0,3 A	11 W/m
PlugIn Plus 8,0 m	51480080	51481080	88 W	0,4 A	11 W/m
PlugIn Plus 10,0 m	51480100	51481100	110 W	0,5 A	11 W/m
PlugIn Plus 13,0 m	51480130	51481130	143 W	0,6 A	11 W/m
PlugIn Plus 16,0 m	51480160	51481160	176 W	0,8 A	11 W/m
PlugIn Plus 19,0 m	51480190	51481190	209 W	0,9 A	11 W/m
PlugIn Plus 22,0 m	51480220	51481220	242 W	1,1 A	11 W/m
PlugIn Plus 25,0 m	51480250	51481250	275 W	1,2 A	11 W/m

ACCESSOIRES

DESCRIPTION	N° ARTICLE
Ruban aluminium 50mm x 25 m 80my	40049008
Thermostat HC 200	52010000
Thermostat TM-1883UTR	52300000
Raccord 3/4" Plugin et PipeHeat	40046990
Kit de raccordement câble froid et terminaison	40049005

LIEN VERS NOTRE SITE

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk