



PLUGIN PLUS

Borular için donma koruması (iç/dış)

PlugIn, su borularının ve giderlerin donma koruması için tasarlanmış, enerji tasarruflu ve kendinden ayarlı bir ısıtma kablosudur. İçme suyu onaylı dış kılıfı sayesinde hem içme suyu borularının içine hem de dışına monte edilebilir. Böylece donmayı ve boru patlamalarından kaynaklanan hasarı önler.

Kablo, ısı gücünü ortam sıcaklığına göre otomatik olarak ayarlar ve minimum enerji tüketimiyle etkili bir donma koruması sağlar. Dahili termostat, ortam sıcaklığı 3 °C'nin altına düştüğünde kabloyu devreye alır, 13 °C'nin üzerine çıktığında ise kapatır. Plastik boruların dış yüzeyine yapılan montajda, dengeli ısı dağılımı için alüminyum bant gerekir.

Fabrikada monte edilmiş bağlantı kablosu ve fişiyle kullanıma hazır gelen PlugIn, elektrikçi gerektirmeden kurulabilir. Konut ve sanayide kullanılabilir ve IEC/EN 62395 standardına uygundur.



TEKNİK VERİLER

Nominal güç	11 W/m @ 10 °C
Besleme gerilimi	230 V
Kablo ölçüleri	8 mm x 5 mm (+/- 0.5 mm)
İletken yalıtımı	Poliolefin
İletken kesiti	2 x 0.56 mm ²
Topraklama	Alüminyum Mylar bant, bakır iletkenli
Isıtma kablosu, dış kılıf	Poliolefin, özel
Renk	Mor, RAL 4005
Bağlantı kablosu	2 m, fişli
Bağlantı kablosu tipi	3G H05RN-F
Termostat	Bimetal (ON3° / OFF13°)
İzin verilen kablo sıcaklığı	Maks. 65°C (85°C enerjisiz)
Min. bükülme yarıçapı	30 mm, dar kenar boyunca
Garanti	5 yıl
Min. montaj sıcaklığı	-15 °C
Onay	CE
Standart	IEC 60800 / EN 62395
Güç toleransı @ 10°C	-10 %...+20 %

UYGULAMALAR

Boru üzerinde	✓
Boru içinde	✓



ÜRÜN GENEL BAKIŞI

5

GARANTİ



PLUGIN PLUS

AÇIKLAMA	ÜRÜN NO. DK	ÜRÜN NO. SCHUKO	GÜÇ	AKIM	GÜÇ/M @10 °C
PlugIn Plus 1,4 m	51480014	51481014	15 W	0,1 A	11 W/m
PlugIn Plus 2,0 m	51480020	51481020	22 W	0,1 A	11 W/m
PlugIn Plus 4,0 m	51480040	51481040	44 W	0,2 A	11 W/m
PlugIn Plus 6,0 m	51480060	51481060	66 W	0,3 A	11 W/m
PlugIn Plus 8,0 m	51480080	51481080	88 W	0,4 A	11 W/m
PlugIn Plus 10,0 m	51480100	51481100	110 W	0,5 A	11 W/m
PlugIn Plus 13,0 m	51480130	51481130	143 W	0,6 A	11 W/m
PlugIn Plus 16,0 m	51480160	51481160	176 W	0,8 A	11 W/m
PlugIn Plus 19,0 m	51480190	51481190	209 W	0,9 A	11 W/m
PlugIn Plus 22,0 m	51480220	51481220	242 W	1,1 A	11 W/m
PlugIn Plus 25,0 m	51480250	51481250	275 W	1,2 A	11 W/m

AKSESUARLAR

AÇIKLAMA	ÜRÜN NO.
Alüminyum bant 50mm x 25 m 80my	40049008
Termostat HC 200	52010000
Termostat TM- 1883UTR	52300000
Nipel 3/4" Plugin ve PipeHeat	40046990
Bağlantı seti, bağlantı kablosu ve uç sonlandırma	40049005

WEB SİTEMİZE BAĞLANTI



Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk