



ZUBEHÖR

Industrielle Anwendungen

SELF-END • Endabschluss für selbstbegrenzende Kabel.

Art.-Nr. 40059004

60x51x22mm • IP66 • Max. 40A • 72g • 1 Stk./Packung

Ex eb IIC T6...T3 Gb • Ex tb IIIC T85°C... 200°C Db (ATEX)



PT100 EX • 3-Leiter-Temperaturfühler für die Industrie, robuste Bauform mit Schutzrohr aus Edelstahl (Länge 165mm). Inkl. M20 Kabelverschraubung.

Art.-Nr. 40059010

260x180x75mm • -50 bis 450°C • AISI 316L Fühler • 550g • 1 Stk./Packung



SELF-TEE • T-Stück für selbstbegrenzende Kabel.

Art.-Nr. 40059005

126x68x22mm • IP66 • Max. 40A • 292g • 1 Stk./Packung

Ex eb IIC T6...T3 Gb • Ex tb IIIC T85°C... 200°C Db (ATEX)



SELF-BOX • Anschlusskasten für selbstbegrenzende Kabel • Inkl. 2 Stk. M25 Kabelverschraubungen und M25 Stopfen.

Art.-Nr. 40059002

122x122x67mm • IP66 • Polyester • 1094g • 1 Stk./Packung

Ex eb IIC T6...T3 Gb • Ex tb IIIC T85°C... 200°C Db (ATEX)



CONNECTION KIT • Set zur Verwendung zusammen mit Anschlusskästen.

Art.-Nr. 40059001

135x200x10mm • Silikon • 30g • 1 Satz/Packung

Ex eb IIC T6...T3 Gb • Ex tb IIIC T85°C... 200°C Db (ATEX)



Version 2-082026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



SELF-LIGHT • Endabschluss für selbstbegrenzende Kabel, der leuchtet, wenn das Kabel aktiv ist.

Heizkabeleinführung durch den Sockel • inkl. Zubehör für den Anschluss.

Art.-Nr. 40059006

210x85x90mm • IP66 • Max. 40 A • 240 Vac • 482g • 1 Stk./Packung



SELF-BOX-3 • Anschlusskasten für selbstbegrenzende Kabel • Inkl. 1 Stk. M25 Kabelverschraubung und M25 Stopfen • Einführung für 3 Heizkabel im Sockel

Art.-Nr. 40059007

160x160x90mm • IP66 • Polyester • Max. 40 A • 1860g • 1 Stk./Packung



BJW86 THERMOSTAT • Einfacher Thermostat zur Montage direkt am Rohr • Anschluss über 2 Stk. G3/4" Kabelverschraubung (nicht enthalten)

Art.-Nr. 40059008

Sollwert 0 - 120 °C

200x140x75mm • IP65 • Max. 25 A • 240 Vac • 1370g • 1 Stk./Packung



PTDC THERMOSTAT • Fortschrittlicher Thermostat zur Montage an Wand oder Rohr • Anschluss über 2 Stk. M25 Kabelverschraubung sowie M16 • Montagewinkel aus Edelstahl im Lieferumfang • ModBus RTU Schnittstelle und Alarmausgang

Art.-Nr. 40059009

Sollwert -60 - 200 °C

160x185x90mm • IP66 • Max. 32 A • 240 Vac • 4064g • 1 Stk./Packung

Ex eb ib mb IIC T4 Gb...T3 Gb • Ex tb IIIC T135°C Db (IECex)



LINK ZUM WEB



Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk