



ACCESSOIRES

Applications industrielles

SELF-END • Terminaison d'extrémité pour câbles autolimitants.

Réf. 40059004

60x51x22mm • IP66 • Max. 40A • 72g • 1 pce/paquet

Ex eb IIC T6...T3 Gb • Ex tb IIIC T85°C... 200°C Db (ATEX)



PT100 EX • Sonde de température 3 fils pour l'industrie, conception robuste avec doigt de gant inox (longueur 165mm). Presse-étoupe M20 inclus.

Réf. 40059010

260x180x75mm • -50 à 450°C • sonde AISI 316L • 550g • 1 pce/paquet



SELF-TEE • Té de dérivation pour câbles autolimitants.

Réf. 40059005

126x68x22mm • IP66 • Max. 40A • 292g • 1 pce/paquet

Ex eb IIC T6...T3 Gb • Ex tb IIIC T85°C... 200°C Db (ATEX)



SELF-BOX • Boîte de jonction pour câbles autolimitants • Livré avec 2 presse-étoupes M25 et un bouchon M25.

Réf. 40059002

122x122x67mm • IP66 • Polyester • 1094g • 1 pce/paquet

Ex eb IIC T6...T3 Gb • Ex tb IIIC T85°C... 200°C Db (ATEX)



CONNECTION KIT • Kit à utiliser avec les boîtes de jonction.

Réf. 40059001

135x200x10mm • Silicone • 30g • 1 kit/paquet

Ex eb IIC T6...T3 Gb • Ex tb IIIC T85°C... 200°C Db (ATEX)



Version 2-082026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



FICHE TECHNIQUE

2

GARANTIE



SELF-LIGHT • Terminaison d'extrémité pour câbles autolimitants, allumée quand le câble est actif.

Entrée du câble chauffant par la base • accessoires de raccordement inclus.

Réf. 40059006

210x85x90mm • IP66 • Max. 40 A • 240 Vac • 482g • 1 pce/paquet



SELF-BOX-3 • Boîte de jonction pour câbles autolimitants • Livré avec 1 presse-étoupe M25 et bouchon M25 • Entrée pour 3 câbles chauffants dans la base

Réf. 40059007

160x160x90mm • IP66 • Polyester • Max. 40 A • 1860g • 1 pce/paquet



BJW86 THERMOSTAT • Thermostat simple pour montage directement sur tuyau • Raccordement par 2 presse-étoupes G3/4" (non inclus)

Réf. 40059008

Point de consigne 0 - 120 °C

200x140x75mm • IP65 • Max. 25 A • 240 Vac • 1370g • 1 pce/paquet



PTDC THERMOSTAT • Thermostat avancé pour montage sur mur ou tuyau • Raccordement par 2 presse-étoupes M25 et M16 • Support de montage en inox fourni • Interface ModBus RTU et sortie d'alarme

Réf. 40059009

Point de consigne -60 - 200 °C

160x185x90mm • IP66 • Max. 32 A • 240 Vac • 4064g • 1 pce/paquet

Ex eb ib mb IIC T4 Gb...T3 Gb • Ex tb IIIC T135°C Db (IECex)



LIEN VERS LE SITE



Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk