



АКСЕССУАРЫ

Промышленное применение

SELF-END • Концевая заделка для саморегулирующихся кабелей.

Артикул 40059004

60x51x22 мм • IP66 • Макс. 40А • 72 г • 1 шт./упак.

Ex eb IIC T6...T3 Gb • Ex tb IIIC T85°C... 200°C Db (ATEX)



PT100 EX • 3-проводной промышленный датчик температуры, прочная конструкция с трубкой зонда из нержавеющей стали (длина 165 мм). Вкл. кабельный ввод M20.

Артикул 40059010

260x180x75 мм • -50 до 450°C • Датчик AISI 316L • 550 г • 1 шт./упак.



SELF-TEE • Тройник для саморегулирующихся кабелей.

Артикул 40059005

126x68x22 мм • IP66 • Макс. 40А • 292 г • 1 шт./упак.

Ex eb IIC T6...T3 Gb • Ex tb IIIC T85°C... 200°C Db (ATEX)



SELF-BOX • Клеммная коробка для саморегулирующихся кабелей • Вкл. 2 кабельных ввода M25 и заглушку M25.

Артикул 40059002

122x122x67 мм • IP66 • Полиэстер • 1094 г • 1 шт./упак.

Ex eb IIC T6...T3 Gb • Ex tb IIIC T85°C... 200°C Db (ATEX)



CONNECTION KIT • Комплект для использования с клеммными коробками.

Артикул 40059001

135x200x10 мм • Силикон • 30 г • 1 компл./упак.

Ex eb IIC T6...T3 Gb • Ex tb IIIC T85°C... 200°C Db (ATEX)



Version 2-082026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

2

ГАРАНТИЯ



SELF-LIGHT • Концевая заделка для саморегулирующихся кабелей, светится при работе.

Ввод греющего кабеля через основание • вкл. принадлежности для подключения.

Артикул 40059006

210x85x90 мм • IP66 • Макс. 40 А • 240 Vac • 482 г • 1 шт./упак.



SELF-BOX-3 • Клеммная коробка для саморегулирующихся кабелей • Вкл. 1 кабельный ввод M25 и заглушку M25 • Ввод 3 греющих кабелей в основании

Артикул 40059007

160x160x90 мм • IP66 • Полиэстер • Макс. 40 А • 1860 г • 1 шт./упак.



BJW86 THERMOSTAT • Простой термостат для монтажа прямо на трубе • Подключение через 2 кабельных ввода G3/4" (не входят в комплект)

Артикул 40059008

Уставка 0 - 120 °C

200x140x75 мм • IP65 • Макс. 25 А • 240 Vac • 1370 г • 1 шт./упак.



PTDC THERMOSTAT • Усовершенствованный термостат для монтажа на стене или трубе • Подключение через 2 кабельных ввода M25 и M16 • Монтажный кронштейн из нержавеющей стали в комплекте • Интерфейс ModBus RTU и аварийный выход

Артикул 40059009

Уставка -60 - 200 °C

160x185x90 мм • IP66 • Макс. 32 А • 240 Vac • 4064 г • 1 шт./упак.

Ex eb ib mb IIC T4 Gb...T3 Gb • Ex tb IIIC T135°C Db (IECex)



НАШ САЙТ



Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk