



TILLBEHÖR

Industriella applikationer

SELF-END • Ändavslutning för självbegränsande kablar.

Art.nr. 40059004

60x51x22mm • IP66 • Max. 40A • 72g • 1 st./förp.

Ex eb IIC T6...T3 Gb • Ex tb IIIC T85°C... 200°C Db (ATEX)



PT100 EX • 3-tråds temperaturgivare för industri, robust design med givarrör i rostfritt stål (längd 165mm). Inkl. M20 kabelförskruvning.

Art.nr. 40059010

260x180x75mm • -50 till 450°C • AISI 316L givare • 550g • 1 st./förp.



SELF-TEE • T-stycke för självbegränsande kablar.

Art.nr. 40059005

126x68x22mm • IP66 • Max. 40A • 292g • 1 st./förp.

Ex eb IIC T6...T3 Gb • Ex tb IIIC T85°C... 200°C Db (ATEX)



SELF-BOX • Kopplingsdosa för självbegränsande kablar • Inkl. 2 st M25 kabelförskruvningar och M25 plugg.

Art.nr. 40059002

122x122x67mm • IP66 • Polyester • 1094g • 1 st./förp.

Ex eb IIC T6...T3 Gb • Ex tb IIIC T85°C... 200°C Db (ATEX)



CONNECTION KIT • Sats för användning tillsammans med kopplingsdosor.

Art.nr. 40059001

135x200x10mm • Silikon • 30g • 1 sats/förp.

Ex eb IIC T6...T3 Gb • Ex tb IIIC T85°C... 200°C Db (ATEX)



Version 2-082026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



SELF-LIGHT • Ändavslutning för självbegränsande kablar som lyser när kabeln är aktiv.

Ingång för värmekabel genom basen • inkl. tillbehör för anslutning.

Art.nr. 40059006

210x85x90mm • IP66 • Max. 40 A • 240 Vac • 482g • 1 st./förp.



SELF-BOX-3 • Kopplingsdosa för självbegränsande kablar • Inkl. 1 st M25 kabelförskruvning och M25 plugg • Ingång för 3 värmekablar i foten

Art.nr. 40059007

160x160x90mm • IP66 • Polyester • Max. 40 A • 1860g • 1 st./förp.



BJW86 THERMOSTAT • Enkel termostat för montering direkt på rör • Anslutning via 2 st G3/4" kabelförskruvning (ingår ej)

Art.nr. 40059008

Börvärde 0 - 120 °C

200x140x75mm • IP65 • Max. 25 A • 240 Vac • 1370g • 1 st./förp.



PTDC THERMOSTAT • Avancerad termostat för montering på vägg eller rör • Anslutning via 2 st M25 kabelförskruvning samt M16 • Monteringsfäste i rostfritt stål medföljer • ModBus RTU-gränssnitt och larmutgång

Art.nr. 40059009

Börvärde -60 - 200 °C

160x185x90mm • IP66 • Max. 32 A • 240 Vac • 4064g • 1 st./förp.

Ex eb ib mb IIC T4 Gb...T3 Gb • Ex tb IIIC T135°C Db (IECex)



LÄNK TILL WEBB



Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk