



AKSESUARLAR

Endüstriyel uygulamalar

SELF-END • Kendinden sınırlamalı kablolar için uç sonlandırma.

Ürün no. 40059004

60x51x22mm • IP66 • Maks. 40A • 72g • 1 adet/paket

Ex eb IIC T6...T3 Gb • Ex tb IIIC T85°C... 200°C Db (ATEX)



PT100 EX • Endüstri için 3 telli sıcaklık sensörü, paslanmaz çelik prob borulu sağlam tasarım (uzunluk 165mm). M20 kablo rakoru dahildir.

Ürün no. 40059010

260x180x75mm • -50 ila 450°C • AISI 316L sensör • 550g • 1 adet/paket



SELF-TEE • Kendinden sınırlamalı kablolar için T parçası.

Ürün no. 40059005

126x68x22mm • IP66 • Maks. 40A • 292g • 1 adet/paket

Ex eb IIC T6...T3 Gb • Ex tb IIIC T85°C... 200°C Db (ATEX)



SELF-BOX • Kendinden sınırlamalı kablolar için buat • 2 adet M25 kablo rakoru ve M25 tapa dahildir.

Ürün no. 40059002

122x122x67mm • IP66 • Polyester • 1094g • 1 adet/paket

Ex eb IIC T6...T3 Gb • Ex tb IIIC T85°C... 200°C Db (ATEX)




CONNECTION KIT • Buatlarla birlikte kullanım için kit.

Ürün no. 40059001

135x200x10mm • Silikon • 30g • 1 set/paket

Ex eb IIC T6...T3 Gb • Ex tb IIIC T85°C... 200°C Db (ATEX)



Version 2-082026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



SELF-LIGHT • Kablo aktif olduğunda yanan, kendinden sınırlamalı kablolar için uç sonlandırma.

Tabandan ısıtma kablosu girişi • bağlantı aksesuarları dahildir.

Ürün no. 40059006

210x85x90mm • IP66 • Maks. 40 A • 240 Vac • 482g • 1 adet/paket



SELF-BOX-3 • Kendinden sınırlamalı kablolar için buat • 1 adet M25 kablo rakoru ve M25 tapa dahildir • Tabanda 3 ısıtma kablosu için giriş

Ürün no. 40059007

160x160x90mm • IP66 • Polyester • Maks. 40 A • 1860g • 1 adet/paket




BJW86 THERMOSTAT • Doğrudan boru üzerine montaj için basit termostat • Bağlantı 2 adet G3/4" kablo rakoru ile (dahil değildir)

Ürün no. 40059008

Ayar noktası 0 - 120 °C

200x140x75mm • IP65 • Maks. 25 A • 240 Vac • 1370g • 1 adet/paket



PTDC THERMOSTAT • Duvara veya boruya montaj için gelişmiş termostat • Bağlantı 2 adet M25 kablo rakoru ve M16 ile • Paslanmaz çelik montaj braketi dahildir • ModBus RTU arayüzü ve alarm çıkışı

Ürün no. 40059009

Ayar noktası -60 - 200 °C

160x185x90mm • IP66 • Maks. 32 A • 240 Vac • 4064g • 1 adet/paket

Ex eb ib mb IIC T4 Gb...T3 Gb • Ex tb IIIC T135°C Db (IECex)



WEB BAĞLANTISI



Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk