

Thermostat ETO2

ETO2 является термостатом для больших наружных площадей.

Его монтируют в помещении или в герметичном корпусе. Термостат измеряет температуру и влажность через датчик и обеспечивает экономичный расход энергии, удерживая наружные площади свободными от снега и льда. Чувствительность к влажности регулируется. Его легко программировать с помощью цифрового дисплея и поворотной ручки.

Датчик влажности устанавливается в водостоке или в поверхности грунта. Как только он фиксирует влагу и низкую температуру, термостат ETO2 включает систему снеготаяния. Система активна, только пока температура ниже заданной и датчик фиксирует влагу (снег и лёд).

ETO2 применяется с ETF-744/99 и ETOR-55 для водостоков или с ETOG-55 либо ETOG-56 и ЕТОК-1 для наружных площадей.

- ETF-744/99 фиксирует быстрое похолодание
- ETOR-55: датчик влажности для водостоков
- ETOG-55 монтируется в покрытие и измеряет влажность на поверхности грунта
- ETOG-56 монтируется с ЕТОК-1 в покрытие и измеряет влажность на поверхности грунта

ETO2 допускает монтаж на DIN-рейку и крепится на стену.



Технические данные



Напряжение	120-240 В AC, 50-60 Гц
Диапазон температур	-20/+50°C
Таймер - доработка	0-18 ч
Выходные реле	3 x 16 А акт. или 1 А инд. нагрузка
2-зонный режим	Через 2 x 16 А акт. или 1 А инд. нагрузка
Температура окружающей среды	0/+40°C
Степень защиты	IP20
Вес	495 г
Размеры без корпуса	В: 90 мм Ш: 156 мм Г: 45 мм
Размеры с корпусом	В: 170 мм Ш: 162 мм Г: 45 мм

Thermostat ETO2

Артикул	Наименование	Защита
52511472	Thermostat ETO2	IP20