

Thermostat ETO2

ETO2 är en termostat för större utomhusytor.

Den ska monteras inomhus eller i en tät kapsling. Termostaten mäter temperatur och fukt via en givare och ger en ekonomisk kontroll av energiförbrukningen samtidigt som den håller utomhusytor fria från snö och is. Termostaten kan justeras efter hur känslig den ska vara för fukt. Den är lätt att programmera med hjälp av den digitala displayen och vridratten.

Fuktgivaren placeras i takrännan eller i markytan. Så snart den känner av fukt och låg temperatur ser ETO2-termostaten till att aktivera snösmältningssystemet. Snösmältningssystemet är bara aktivt när temperaturen sjunker under den valda inställningen och givaren känner av fuktighet (snö och is).

ETO2 används tillsammans med ETF-744/99 och ETOR-55 för takrännor, eller med ETOG-55 eller ETOG-56 och ETOK-1 för utomhusytor.

- ETF-744/99 mäter snabba temperaturfall
- ETOR-55 är en givare för takrännor och mäter fukt
- ETOG-55 installeras i ytan och mäter fukten vid markytan
- ETOG-56 installeras tillsammans med ETOK-1 i ytan och mäter fukten vid markytan

ETO2 kan installeras på DIN-skena och monteras på vägg.



Tekniska data



Spänning	120-240 V AC, 50-60 Hz
Temperaturområde	-20/+50°C
Timer - eftergång	0-18 timmar
Utgångsreläer	3 x 16 A ohmsk last eller 1 A induktiv last
2-zonsdrift	Via 2 x 16 A ohmsk last eller 1 A induktiv last
Omgivningstemperatur	0/+40°C
Kapslingsklass	IP20
Vikt	495 g
Mått utan hölje	H: 90 mm B: 156 mm D: 45 mm
Mått med hölje	H: 170 mm B: 162 mm D: 45 mm

Thermostat ETO2

Art.nr.	Beskrivning	Kapsling
52511472	Thermostat ETO2	IP20