HEATCOM®

Thermostat ETO2

ETO2, büyük dış alanlar için bir termostattır.

İç mekâna veya sızdırmaz bir kutunun içine monte edilmelidir. Termostat, sıcaklığı ve nemi bir sensör aracılığıyla ölçer ve dış alanları kar ve buzdan arındırırken enerji tüketiminin ekonomik bir şekilde kontrol edilmesini sağlar. Termostatın neme karşı ne kadar hassas olacağı ayarlanabilir. Dijital ekran ve döner düğme sayesinde kolayca programlanabilir.

Nem sensörü oluğa veya zemin yüzeyine yerleştirilir. Nem ve düşük sıcaklık algıladığı anda ETO2 termostatı kar eritme sistemini devreye alır. Kar eritme sistemi yalnızca sıcaklık seçilen ayarın altına düştüğünde ve sensör nem (kar ve buz) algıladığında çalışır.

ETO2, oluklar için ETF-744/99 ve ETOR-55 ile, dış alanlar için ise ETOG-55 veya ETOG-56 ve ETOK-1 ile birlikte kullanılır.

- ETF-744/99 hızlı sıcaklık düşüşlerini ölçer
- ETOR-55 bir oluk sensörüdür ve nemi ölçer
- ETOG-55 yüzeyin içine monte edilir ve zemin yüzeyindeki nemi ölçer
- ETOG-56, ETOK-1 ile birlikte yüzeyin içine monte edilir ve zemin yüzeyindeki nemi ölçer

ETO2, DIN rayına monte edilme seçeneğine sahiptir ve duvara monte edilir.



Teknik Veriler

CE

Besleme gerilimi	120-240 V AC, 50-60 Hz
Sıcaklık aralığı	-20/+50°C
Zamanlayıcı - ek çalışma	0-18 saat
Çıkış röleleri	3 x 16 A omik veya 1 A endüktif yük
2 bölgeli çalışma	2 x 16 A omik veya 1 A endüktif yük üzerinden
Ortam sıcaklığı	0/+40°C
IP sınıfı	IP20
Ağırlık	495 g
Muhafazasız boyutlar	Y: 90 mm G: 156 mm D: 45 mm
Muhafazalı boyutlar	Y: 170 mm G: 162 mm D: 45 mm

Thermostat ETO2

Ürün No.	Açıklama	IP sınıfı
52511472	Thermostat ETO2	IP20