HEATCOM®

ETOG-56 and ETOK-1

Misst Feuchtigkeit und Temperatur. Montagezylinder (ETOK-1) separat bestellen.

Beim Asphaltieren muss ETOK-1 in den heißen Asphalt eingegossen werden, danach kann ETOG-56 durch den Zylinder gezogen werden und wird so bei der Installation nicht von der Asphalthitze beschädigt. ETOG-56 misst sowohl Temperatur als auch Feuchtigkeit.

ETOK-1 ist ein Einbaurohr für ETOG-56 mit einem Holzstopfen, der das Loch beim Einbau abdeckt. Der Holzstopfen wird in das Rohr gesetzt, bevor etwa Asphalt aufgebracht wird.

Er ist dort einzubauen, wo Schnee und Eis schmelzen sollen. Der Fühler muss der Oberfläche folgen und darf nicht abgedeckt sein – er darf jedoch einige mm unter der Oberfläche liegen, damit Schmelzwasser hinabläuft. Er ist in einem offenen Bereich fern von Wänden usw. auf hartem Untergrund wie Beton oder Asphalt einzubauen. Die Oberkante des Rohrs muss vollständig bündig mit der Umgebung sein.



ETOK-1 wird separat bestellt



ETOG-56

Technische Daten

CE

Messung	Feuchtigkeit und Temperatur
Installation	In Außenflächen
Schutzart	IP68
Umgebungstemperatur	-50/+70°C
Abmessungen (Fühler)	H: 32 mm Ø: 60 mm
Abmessungen (Rohr)	H: 78 mm Ø: 63,5 mm
Kabellänge	25 m
Schutzart	NEMA 6p / IP68

Sensor ETOG-56

Art.-Nr.	Bezeichnung	Schutzart
52514784	Sensor ETOG-56	IP68

Mounting cylinder ETOK-1

Art.-Nr.	Bezeichnung
52514785	Mounting cylinder ETOK-1