HEATCOM®

ETOG-56 and ETOK-1

Mesure l'humidité et la température. Cylindre de montage (ETOK-1) vendu à part.

Lors de la pose de l'asphalte, l'ETOK-1 doit être noyé dans l'asphalte chaud, après quoi l'ETOG-56 peut être tiré à travers le cylindre et n'est ainsi pas endommagé par la chaleur de l'asphalte pendant l'installation. L'ETOG-56 mesure à la fois la température et l'humidité.

L'ETOK-1 est un tube de montage pour l'ETOG-56, livré avec un bouchon en bois qui couvre le trou pendant la pose. Le bouchon se place dans le tube avant l'asphaltage, par exemple.

Elle doit être installée là où la neige et la glace sont à fondre. La sonde doit suivre la surface et ne doit pas être recouverte – elle peut toutefois se trouver quelques mm sous la surface, afin que l'eau de fonte puisse s'y écouler. Elle se pose dans une zone dégagée, à l'écart des murs, etc., sur une surface dure telle que du béton ou de l'asphalte. Le haut du tube doit être parfaitement de niveau avec les alentours.



ETOK-1 à commander séparément



ETOG-56

Données de la sonde

CE

Mesure	Humidité et température
Installation	Dans les surfaces extérieures
Indice de protection	IP68
Température ambiante	-50/+70°C
Dimensions (sonde)	H: 32 mm Ø: 60 mm
Dimensions (tube)	H: 78 mm Ø: 63,5 mm
Longueur de câble	25 m
Indice de protection	NEMA 6p / IP68

Sensor ETOG-56

N° article	Désignation	Indice IP
52514784	Sensor ETOG-56	IP68

Mounting cylinder ETOK-1

N° article	Désignation
52514785	Mounting cylinder ETOK-1