

ETOG-56 and EТОК-1

Измеряет влажность и температуру. Цилиндр ЕТОК-1 заказывается отдельно.

При укладке асфальта ЕТОК-1 заливают в горячий асфальт, после чего ЕТОG-56 протягивают через цилиндр, и датчик не повреждается от жара асфальта при монтаже. ЕТОG-56 измеряет и температуру, и влажность.

ЕТОК-1: монтажная труба для ЕТОG-56 с деревянной заглушкой, закрывающей отверстие при монтаже. Заглушку вставляют до укладки, например, асфальта.

Его устанавливают там, где нужно растапливать снег и лёд. Датчик должен повторять поверхность и не быть закрыт – но может быть на несколько мм ниже неё, чтобы туда стекала талая вода. Его ставят на открытом месте вдали от стен, на твёрдом покрытии, например бетоне или асфальте. Верх трубы должен быть строго горизонтален поверхности.



ЕТОК-1 заказывается отдельно



ЕТОG-56

Технические данные



Измерение	Влажность и температура
Установка	В наружных покрытиях
Степень защиты	IP68
Температура окружающей среды	-50/+70°C
Размеры (датчик)	В: 32 мм Ø: 60 мм
Размеры (труба)	В: 78 мм Ø: 63,5 мм
Длина кабеля	25 м
Степень защиты	NEMA 6p / IP68

Sensor ETOG-56

Артикул	Наименование	Защита
52514784	Sensor ETOG-56	IP68

Mounting cylinder ETOK-1

Артикул	Наименование
52514785	Mounting cylinder ETOK-1