

ETOG-56 and ETOK-1

Mäter fukt och temperatur. Monteringscylinder (ETOK-1) beställs separat.

Vid asfjallläggning ska ETOK-1 gjudas in i den varma asfalten, varefter ETOG-56 kan dras igenom cylindern och därmed inte skadas av värmen från asfalten under installationen. ETOG-56 mäter både temperatur och fukt.

ETOK-1 är ett installationsrör för ETOG-56 och levereras med en träplugg som täcker hålet under installationen. Träpluggen placeras i röret innan t.ex. asfalt läggs på.

Den ska installeras där snö och is ska smältas. Givaren ska följa ytan och får inte vara övertäckt – den får dock gärna ligga några mm under ytan, så att smältvattnet kan rinna ner dit. Den ska installeras i ett öppet område på avstånd från väggar osv. på en hård yta som t.ex. betong eller asfalt. Rörets överkant ska vara helt horisontell i förhållande till omgivningen.



ETOK-1 beställs separat



ETOG-56

Tekniska data



Mätning	Fukt och temperatur
Installation	I utomhusytor
Kapslingsklass	IP68
Omgivningstemperatur	-50/+70°C
Mått (givare)	H: 32 mm Ø: 60 mm
Mått (rör)	H: 78 mm Ø: 63,5 mm
Kabellängd	25 m
Kapslingsklass	NEMA 6p / IP68

Sensor ETOG-56

Art.nr.	Beskrivning	Kapsling
52514784	Sensor ETOG-56	IP68

Mounting cylinder ETOK-1

Art.nr.	Beskrivning
52514785	Mounting cylinder ETOK-1