HEATCOM®

Thermostat ETR-144

ETR-144 dient in kleineren Gebäuden zum Abtauen von Eis in Dachrinnen.

Wenn die Temperatur zwischen Frost und Plusgraden schwankt, können sich zum Beispiel an der Dachrinne Eiszapfen bilden. Dieser Thermostat hilft, Eiszapfen zu verhindern, da er so eingestellt werden kann, dass er erfasst, wann die Temperatur zwischen Frost und Plusgraden schwankt. In dieser Zeit schaltet er daher das Kabel in der Dachrinne ein, sodass das Eis dort geschmolzen bleibt und keine Eiszapfen bildet.



Technische Daten

CE

Versorgungsspannung	230 V AC, 50/60 Hz
Ausgangsrelais	ETR/F-1447A: SPST 16 A ohmsche Last ETR/F-1447P: SPCO 10 A ohmsche Last
Ein/Aus-Hysterese	0,4°C
Temperaturbereich	Hoch (max. Temp) +10/0°C Niedrig (min. Temp) +0/10°C Niedrig WTR/F-1447A +0/-15°C
Leistungsaufnahme	3 VA
Umgebungstemperatur	-20/+50°C
Schutzart	IP20
Gewicht	190 g
Abmessungen	H: 86 mm B: 52,5 mm T: 58 mm

Heatcom Corporation A/S ≋ Korsholm Allé 14 ≋ 5500 Middelfart ≋ +45 63 41 77 77 ≋ sales@heatcom.dk ≋ www.heatcom.dk

Thermostat ETR-144

Art.-Nr.	Bezeichnung	Schutzart
52729999	Thermostat ETR-144	IP20