HEATCOM®

Thermostat ETR-144

ETR-144, küçük binalarda oluklardaki buzu eritmek için kullanılır.

Sıcaklık don ile artı dereceler arasında değiştiğinde, örneğin oluktan buz sarkıtları oluşabilir. Bu termostat, sıcaklığın don ile artı dereceler arasında ne zaman değiştiğini algılayacak şekilde ayarlanabildiği için buz sarkıtlarının oluşmasını önlemeye yardımcı olur. Bu nedenle termostat bu süre boyunca oluktaki kabloyu açar; böylece oluktaki buz erimiş halde kalır ve buz sarkıtı oluşturmaz.



Teknik Veriler

CE

Besleme gerilimi	230 V AC, 50/60 Hz
Çıkış rölesi	ETR/F-1447A: SPST 16 A omik yük ETR/F-1447P: SPCO 10 A omik yük
Açma/kapama histerezisi	0,4°C
Sıcaklık aralığı	Yüksek (maks. sıc.) +10/0°C Düşük (min. sıc.) +0/10°C Düşük WTR/F-1447A +0/-15°C
Güç tüketimi	3 VA
Ortam sıcaklığı	-20/+50°C
IP sınıfı	IP20
Ağırlık	190 g
Boyutlar	Y: 86 mm G: 52,5 mm D: 58 mm

Heatcom Corporation A/S ≋ Korsholm Allé 14 ≋ 5500 Middelfart ≋ +45 63 41 77 77 ≋ sales@heatcom.dk ≋ www.heatcom.dk

Thermostat ETR-144

Ürün No.	Açıklama	IP sınıfı
52729999	Thermostat ETR-144	IP20