HEATCOM®

Thermostat ETR2

Thermostat für kleinere Außenbereiche

ETR2 dient zur wirtschaftlichen Steuerung der Eis- und Schneeschmelze in kleineren Anwendungen (Dächer, Dachrinnen und kleinere Flächen). Wird Feuchtigkeit erfasst, schaltet der Thermostat ETR2 die Schneeschmelzanlage ein (ETOR-55 erfasst Feuchtigkeit in der Dachrinne, ETF-744/99 misst, wann die Temperatur unter die gewählte Temperatur fällt, und ETOG-55/56 erfasst Feuchtigkeit).

Der Thermostat ist einfach zu installieren, und seine Empfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit ist einstellbar. Er schaltet ein, wenn die Temperatur unter die gewählte Temperatur fällt, und läuft, solange am Fühler Feuchtigkeit erfasst wird – oder so lange, wie man ihn eingestellt hat.

ETR2 wird auf eine DIN-Schiene montiert.



Technische Daten

Versorgungsspannung	230 V AC, 50/60 Hz
Ausgangsrelais	16 A ohmsche oder 1 A induktive Last
Ein/Aus-Hysterese	0,4°C
Temperaturbereich	0-10°C
Timer - Nachlauf	0-5 Stunden
Leistungsaufnahme	3 VA
Umgebungstemperatur	0/+50°C
Schutzart	IP20

Thermostat ETR2

Art.-Nr.	Bezeichnung	Schutzart
52514781	Thermostat ETR2	IP20