HEATCOM®

Thermostat ETR2

Küçük dış alanlar için termostat

ETR2, daha küçük uygulamalarda (çatılar, oluklar ve daha küçük alanlar) buz ve kar eritmenin ekonomik bir şekilde kontrol edilmesi için kullanılır. Nem algılandığında ETR2 termostatı kar eritme sistemini devreye alır (ETOR-55 oluktaki nemi algılar, ETF-744/99 sıcaklığın seçilen sıcaklığın altına ne zaman düştüğünü ölçer ve ETOG-55/56 nemi algılar).

Termostatın kurulumu kolaydır ve neme karşı ne kadar hassas olacağı ayarlanabilir. Termostat, sıcaklık seçilen sıcaklığın altına düştüğünde devreye girer ve sensörde nem algılandığı sürece çalışır – ya da kullanıcı onu ne kadar süre çalışacak şekilde ayarladıysa o süre boyunca.

ETR2 DIN rayına monte edilir.



Teknik Veriler

Besleme gerilimi	230 V AC, 50/60 Hz
Çıkış rölesi	16 A omik veya 1 A endüktif yük
Açma/kapama histerezisi	0,4°C
Sıcaklık aralığı	0-10°C
Zamanlayıcı - ek çalışma	0-5 saat
Güç tüketimi	3 VA
Ortam sıcaklığı	0/+50°C
IP sınıfı	IP20

Thermostat ETR2

Ürün No.	Açıklama	IP sınıfı
52514781	Thermostat ETR2	IP20