AQUA SAFE

Frostsikring af rør, indendørs og udendørs

Aqua safe er et kompakt seriemodstandskabel beregnet til effektiv frostsikring af rør i både boliger og industri. Kablet er egnet til drikkevand, kølevand, sprinkleranlæg og afløb og har en slidstærk LSZH-yderkappe, der er godkendt til kontakt med drikkevand, så det kan monteres både inde i drikkevandsrør og udvendigt på rør.

I modsætning til selvregulerende varmekabler kan Aqua safe installeres i betydeligt længere længder uden høje startstrømme. Det kompakte design gør installationen nem, og den optimerede effekt giver pålidelig frostsikring til mange forskellige anvendelser.

Aqua safe leveres klar til brug med fabriksmonteret stik og fås i forskellige længder, der passer til forskellige installationskrav. Efter installationen skal røret isoleres med egnet rørisolering. For en effektiv drift anbefales styring med en termostat med føler placeret under isoleringen.

Kablet opfylder IEC/EN 62395 og har 10 års garanti.



CE

TEKNISKE DATA

Nominel effekt	10 W/m
Forsyningsspænding	230 V
Varmekablets mål	4.5 mm x 6.5 mm
Lederisolering	Fluorpolymer
Jording	Aluminium-Mylartape med kobberleder
Varmekabel, yderkappe	Polyolefin, LSZH
Farve	Lyseblå, RAL 5012
Tilslutningskabel	36 1,5; HO5RN-F 1,8 m med Shuko-stik
Tilladt kabeltemperatur	90 °C
Min. bøjeradius	28 mm over den smalle side
Garanti	10 år
Min. installationstemperatur	-15 °C
Godkendelse	CE
Standard	IEC/EN 62395, IEC 60800
Tolerance, modstand	-5 %...+10 %

ANVENDELSE

Uden på rør	✓
Inde i rør	✓

Version 1-102026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

PRODUKTOVERSIGT

10 GARANTI

AQUA SAFE

BESKRIVELSE	VARENR.	EFFEKT	STRØM	MODSTAND
Aqua Safe, 10 W/m - 1.0 m	51800010	10 W	0.1 A	5290 Ω
Aqua Safe, 10 W/m - 2.0 m	51800020	20 W	0.1 A	2645 Ω
Aqua Safe, 10 W/m - 4.0 m	51800040	40 W	0.2 A	1325 Ω
Aqua Safe, 10 W/m - 6.0 m	51800060	60 W	0.3 A	880 Ω
Aqua Safe, 10 W/m - 8.0 m	51800080	80 W	0.3 A	660 Ω
Aqua Safe, 10 W/m - 10.0 m	51800100	100 W	0.4 A	530 Ω
Aqua Safe, 10 W/m - 12.0 m	51800120	120 W	0.5 A	440 Ω
Aqua Safe, 10 W/m - 14.0 m	51800140	140 W	0.6 A	380 Ω
Aqua Safe, 10 W/m - 16.0 m	51800160	160 W	0.7 A	330 Ω
Aqua Safe, 10 W/m - 18.0 m	51800180	180 W	0.8 A	290 Ω
Aqua Safe, 10 W/m - 20.0 m	51800200	200 W	0.9 A	265 Ω
Aqua Safe, 10 W/m - 22.0 m	51800220	220 W	1.0 A	240 Ω
Aqua Safe, 10 W/m - 24.0 m	51800240	240 W	1.0 A	220 Ω
Aqua Safe, 10 W/m - 30.0 m	51800300	300 W	1.3 A	175 Ω
Aqua Safe, 10 W/m - 40.0 m	51800400	400 W	1.7 A	130 Ω

TILBEHØR

BESKRIVELSE	VARENR.
Alutape 50mm x 25 m 80my	40049008
Termostat HC 200	52010000
Termostat TM-1883UTR	52300000
Nippel 3/4" Plugin og PipeHeat	40046990
Tilslutningssæt, koldkabel og endeafslutning	40049005

LINK TIL VORES HJEMMESIDE

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk