AQUA SAFE

Protection antigel des tuyaux, int. et ext.

Aqua safe est un câble chauffant résistif série compact pour une protection antigel efficace des tuyaux dans le résidentiel et l'industrie. Adapté à l'eau potable, à l'eau de refroidissement, aux sprinklers et aux évacuations, il a une gaine LSZH robuste homologuée pour le contact avec l'eau potable et se pose dans les conduites d'eau potable comme à l'extérieur.

Contrairement aux câbles chauffants autorégulants, Aqua safe peut être posé en longueurs nettement plus grandes sans courants d'appel élevés. Sa conception compacte facilite la pose, et sa puissance optimisée assure une protection antigel fiable pour un large éventail d'applications.

Livré prêt à l'emploi avec fiche montée en usine, Aqua safe existe en plusieurs longueurs selon les besoins de l'installation. Après la pose, le tuyau doit être recouvert d'un isolant thermique adapté. Pour un fonctionnement efficace, un thermostat avec sonde sous l'isolant est recommandé.

Le câble est conforme à IEC/EN 62395 et garanti 10 ans.



CE

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	10 W/m
Tension d'alimentation	230 V
Dimensions du câble chauffant	4.5 mm x 6.5 mm
Isolation du conducteur	Fluoropolymère
Mise à la terre	Ruban Mylar aluminium avec conducteur en cuivre
Câble chauffant, gaine extérieure	Polyoléfine, LSZH
Couleur	Bleu clair, RAL 5012
Câble d'alimentation	36 1,5; HO5RN-F 1,8 m avec fiche Shuko
Température admissible du câble	90 °C
Rayon de courbure min.	28 mm sur le côté étroit
Garantie	10 ans
Température de pose min.	-15 °C
Homologation	CE
Norme	IEC/EN 62395, IEC 60800
Tolérance de résistance	-5 %...+10 %

APPLICATIONS

Sur le tuyau	✓
Dans le tuyau	✓

Version 1-102026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

APERÇU DES PRODUITS

10 GARANTIE

AQUA SAFE

DESCRIPTION	N° ARTICLE	PUISSANCE	COURANT	RÉSISTANCE
Aqua Safe, 10 W/m - 1.0 m	51800010	10 W	0.1 A	5290 Ω
Aqua Safe, 10 W/m - 2.0 m	51800020	20 W	0.1 A	2645 Ω
Aqua Safe, 10 W/m - 4.0 m	51800040	40 W	0.2 A	1325 Ω
Aqua Safe, 10 W/m - 6.0 m	51800060	60 W	0.3 A	880 Ω
Aqua Safe, 10 W/m - 8.0 m	51800080	80 W	0.3 A	660 Ω
Aqua Safe, 10 W/m - 10.0 m	51800100	100 W	0.4 A	530 Ω
Aqua Safe, 10 W/m - 12.0 m	51800120	120 W	0.5 A	440 Ω
Aqua Safe, 10 W/m - 14.0 m	51800140	140 W	0.6 A	380 Ω
Aqua Safe, 10 W/m - 16.0 m	51800160	160 W	0.7 A	330 Ω
Aqua Safe, 10 W/m - 18.0 m	51800180	180 W	0.8 A	290 Ω
Aqua Safe, 10 W/m - 20.0 m	51800200	200 W	0.9 A	265 Ω
Aqua Safe, 10 W/m - 22.0 m	51800220	220 W	1.0 A	240 Ω
Aqua Safe, 10 W/m - 24.0 m	51800240	240 W	1.0 A	220 Ω
Aqua Safe, 10 W/m - 30.0 m	51800300	300 W	1.3 A	175 Ω
Aqua Safe, 10 W/m - 40.0 m	51800400	400 W	1.7 A	130 Ω

ACCESSOIRES

DESCRIPTION	N° ARTICLE
Ruban aluminium 50mm x 25 m 80my	40049008
Thermostat HC 200	52010000
Thermostat TM-1883UTR	52300000
Raccord 3/4" Plugin et PipeHeat	40046990
Kit de raccordement câble froid et terminaison	40049005

LIEN VERS NOTRE SITE

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk