



AQUA SAFE

Защита труб от мороза внутри и снаружи

Компактный последовательный резистивный греющий кабель Aqua safe предназначен для защиты труб от замерзания в жилых и промышленных объектах. Подходит для питьевой и охлаждающей воды, спринклерных систем и дренажа. Прочная оболочка LSZH допущена для питьевой воды, поэтому кабель можно монтировать и внутри труб, и снаружи.

В отличие от саморегулирующихся кабелей, Aqua safe можно укладывать значительно большей длины без высоких пусковых токов. Компактная конструкция упрощает монтаж, а оптимальная мощность обеспечивает надёжную защиту от замерзания в самых разных применениях.

Aqua safe поставляется готовым к подключению с вилкой, установленной на заводе, и выпускается различной длины для разных монтажных задач. После монтажа трубу нужно покрыть теплоизоляцией. Для эффективной работы рекомендуется термостат с датчиком под теплоизоляцией.

Кабель соответствует IEC/EN 62395, гарантия 10 лет.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальная мощность	10 Вт/м
Напряжение питания	230 В
Размеры греющего кабеля	4.5 мм x 6.5 мм
Изоляция жил	Фторполимер
Заземление	Алюмо-лавсановая лента с медным проводником
Внешняя оболочка кабеля	Полиолефин, LSZH
Цвет	Светло-голубой, RAL 5012
Кабель питания	36 1,5; HO5RN-F 1,8 м с вилкой Shuko
Допустимая температура кабеля	90 °C
Мин. радиус изгиба	28 мм по узкой стороне
Гарантия	10 лет
Мин. температура монтажа	-15 °C
Сертификаты	CE
Стандарт	IEC/EN 62395, IEC 60800
Допуск сопротивления	-5 %...+10 %

ПРИМЕНЕНИЕ

На наружной стороне трубы	✓
Внутри трубы	✓

Version 1- 102026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



AQUA SAFE

ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	ТОК	СОПРОТИВЛ.
Aqua Safe, 10 Вт/м - 1.0 м	51800010	10 Вт	0.1 A	5290 Ом
Aqua Safe, 10 Вт/м - 2.0 м	51800020	20 Вт	0.1 A	2645 Ом
Aqua Safe, 10 Вт/м - 4.0 м	51800040	40 Вт	0.2 A	1325 Ом
Aqua Safe, 10 Вт/м - 6.0 м	51800060	60 Вт	0.3 A	880 Ом
Aqua Safe, 10 Вт/м - 8.0 м	51800080	80 Вт	0.3 A	660 Ом
Aqua Safe, 10 Вт/м - 10.0 м	51800100	100 Вт	0.4 A	530 Ом
Aqua Safe, 10 Вт/м - 12.0 м	51800120	120 Вт	0.5 A	440 Ом
Aqua Safe, 10 Вт/м - 14.0 м	51800140	140 Вт	0.6 A	380 Ом
Aqua Safe, 10 Вт/м - 16.0 м	51800160	160 Вт	0.7 A	330 Ом
Aqua Safe, 10 Вт/м - 18.0 м	51800180	180 Вт	0.8 A	290 Ом
Aqua Safe, 10 Вт/м - 20.0 м	51800200	200 Вт	0.9 A	265 Ом
Aqua Safe, 10 Вт/м - 22.0 м	51800220	220 Вт	1.0 A	240 Ом
Aqua Safe, 10 Вт/м - 24.0 м	51800240	240 Вт	1.0 A	220 Ом
Aqua Safe, 10 Вт/м - 30.0 м	51800300	300 Вт	1.3 A	175 Ом
Aqua Safe, 10 Вт/м - 40.0 м	51800400	400 Вт	1.7 A	130 Ом

АКСЕССУАРЫ

ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
Алюминиевая лента 50мм x 25 м 80мкм	40049008
Термостат HC 200	52010000
Термостат TM-1883UTR	52300000
Ниппель 3/4" PlugIn и PipeHeat	40046990
Комплект для подключения и концевой заделки	40049005

ССЫЛКА НА НАШ САЙТ

