



GUTTER SAFE

таяние снега и льда: кровля и желоба

Предотвратите повреждение установок и зданий из-за скопления льда и снега в желобах и водосточных трубах - а также травмы людей от падающих сосулек.

Решение простое - греющий кабель Heatcom plug'n'play мощностью 25 Вт/м со встроенным термостатом и вилкой Schuko для защиты от замерзания желобов и водосточных труб, который сам включается ниже 5 °C и отключается при ок. 15 °C. Греющий кабель укладывается вдоль желоба и закрепляется клипсами Heatcom – если нужна большая мощность, кабель можно проложить туда и обратно, чтобы наверняка получить нужную мощность. Монтаж очень прост, его легко изменить при необходимости.

Тот же кабель, что используется в желобе, можно продолжить в водосточную трубу. При монтаже в трубе кабель опускают вниз и закрепляют на цепи, которая крепится к желобу траверсой. На цепи устанавливаются дистанционные держатели для крепления кабеля, который возвращается вверх для продолжения в желобе.

При необходимости кабель легко демонтировать после окончания зимы.



Преимущества:

- Желоба и водосточные трубы свободны от снега и льда
- Простой монтаж без специальных навыков
- Встроенный термостат обеспечивает энергоэффективную работу
- Самое дешёвое и простое решение для желобов и водосточных труб
- Гарантия 5 лет



Version 1-092021

Heatcom Corporation A/S
Korsholm Allé 14
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



GUTTER SAFE

таяние снега и льда: кровля и желоба

Двухжильный греющий кабель Ø7 мм мощностью 25 Вт/м со встроенным термостатом и вилкой Schuko для защиты от замерзания желобов и водосточных труб. При правильном монтаже он предотвращает повреждение установок и зданий из-за скопления льда и снега в желобах и водосточных трубах – а также травмы людей от падающих сосулек. Термостат включает обогрев при ок. 5 °C и отключает при ок. 15 °C. Греющий кабель укладывается вдоль желоба и закрепляется клипсами Heatcom – если нужна большая мощность, кабель можно проложить туда и обратно, чтобы наверняка получить нужную мощность. Кабель из желоба можно продолжить в водосточную трубу. Внутри трубы кабель закрепляется дистанционными держателями и пластиковой цепью на траверсе, свисающей от верха трубы. Кабель подключается напрямую к подходящей розетке 230 В. При необходимости установку легко демонтировать после окончания зимы.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	25 Вт/м
Напряжение питания	230 В
Размеры кабеля	4,5мм x 6,5мм
Изоляция жил	Фторполимер
Экран заземления	Медная оплётка
Оболочка кабеля	Полиолефин, специальный
Цвет	Чёрный
Холодный кабель	2 м с вилкой
Тип холодного кабеля	3G H05VV-F
Допустимая темп. кабеля	90° C
Мин. радиус изгиба	25 мм, по тонкой стороне
Гарантия	5 лет
Мин. температура монтажа	-15 °C
Сертификация	CE
Стандарт	IEC/EN 62395
Допуск сопротивления	-5 %...+10 %

ПРИМЕНЕНИЕ

Кровли	✓
Желоба, водостоки	✓

АКСЕССУАРЫ

Термостат
Клипсы для желобов
Дистанционные клипсы
Цепь, металл/пластик
Траверса
Защита от кромок

ССЫЛКА НА НАШ САЙТ



Version 1-092021

Heatcom Corporation A/S
Korsholm Allé 14
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



GUTTER SAFE

ОПИСАНИЕ	МОЩНОСТЬ	ТОК	СОПРОТИВЛЕНИЕ
Gutter Safe 1,3 м, вилка Schuko	30 Вт	0,1 А	1630 Ω
Gutter Safe 2,5 м, вилка Schuko	60 Вт	0,3 А	846 Ω
Gutter Safe 3,8 м, вилка Schuko	100 Вт	0,4 А	556 Ω
Gutter Safe 5,1 м, вилка Schuko	130 Вт	0,6 А	415 Ω
Gutter Safe 6,3 м, вилка Schuko	160 Вт	0,7 А	336 Ω
Gutter Safe 7,6 м, вилка Schuko	190 Вт	0,8 А	278 Ω
Gutter Safe 11,4 м, вилка Schuko	290 Вт	1,3 А	186 Ω
Gutter Safe 12,6 м, вилка Schuko	320 Вт	1,4 А	167 Ω
Gutter Safe 15,2 м, вилка Schuko	380 Вт	1,7 А	139 Ω
Gutter Safe 19,0 м, вилка Schuko	480 Вт	2,1 А	112 Ω
Gutter Safe 26,6 м, вилка Schuko	670 Вт	2,9 А	80 Ω
Gutter Safe 37,9 м, вилка Schuko	950 Вт	4,1 А	55,8 Ω
Gutter Safe 50,6 м, вилка Schuko	1270 Вт	5,5 А	41,8 Ω
Gutter Safe 66,4 м, вилка Schuko	1660 Вт	7,2 А	31,9 Ω
Gutter Safe 85,4 м, вилка Schuko	2140 Вт	9,3 А	24,8 Ω

Version 1-092021

Heatcom Corporation A/S
Korsholm Allé 14
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk