



GUTTER SAFE

snö- och issmältning: tak och hängrännor

Undvik frostsador på installationer och byggnader som orsakas av is- och snöansamlingar i hängrännor och stuprör - samt personskador som orsakas av nedfallande istappar.

Lösningen är enkel - Heatcoms plug'n'play värmekabel 25 W/m med monterad termostat och Schuko-stickpropp för frostskydd av hängrännor och stuprör, som själv slår till när temperaturen är under 5 °C och slår ifrån igen vid ca 15 °C. Värmekabeln placeras i hängrännans längdriktning och hålls på plats av Heatcoms kabelclips – behövs högre effekt kan kabeln föras fram och tillbaka igen, så att man är säker på att uppnå den önskade effekten. Installationen är mycket enkel och kan lätt anpassas efter behov.

Samma kabel som används i hängrännan kan dras vidare ner i stupröret. När värmekabeln monteras i stupröret sänks den ner och hålls fast med hjälp av en kedja som fästs i hängrännan med en travers. På kedjan monteras distanshållare som fäster kabeln, vilken förs tillbaka upp till toppen och därefter fortsätter längs med hängrännan.

Kabeln kan enkelt demonteras när vintern är över, om detta skulle vara ett krav.



Fördelar:

- Håller hängrännor och stuprör fria från snö och is
- Enkel installation utan speciella kunskaper
- Den inbyggda termostaten säkerställer en energieffektiv drift
- Billigaste och enklaste lösningen för hängrännor och stuprör
- 5 års garanti



Version 1-092021

Heatcom Corporation A/S
Korsholm Allé 14
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



GUTTER SAFE

snö- och issmältning: tak och hängrännor

2-ledar Ø7 mm värmekabel på 25 W/m med monterad termostat och Schuko-stickpropp för frostskydd av hängrännor och stuprör. Korrekt monterad förhindrar den frostsador på installationer och byggnader orsakade av is- och snöansamlingar i hängrännor och stuprör – samt personskador orsakade av nedfallande istappar. Termostaten slår till värmen vid ca 5 °C och slår ifrån igen vid ca 15 °C. Värmekabeln placeras i hängrännans längdriktning och hålls på plats av Heatcoms kabelclips – behövs högre effekt kan kabeln föras fram och tillbaka igen, så att man är säker på att uppnå den önskade effekten. Samma kabel som används i hängrännan kan dras vidare ner i stupröret. När värmekabeln monteras i stupröret hålls den fast av distanshållare och en plastkedja som är upphängd i en travers, som hänger ner från toppen av stupröret. Värmekabeln ansluts direkt till ett lämpligt eluttag på 230 V. Om så önskas är installationen enkel att demontera när vintern är över.



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Effekt	25 W/m
Matningsspänning	230 V
Kabeldimension	4,5mm x 6,5mm
Ledarisolering	Fluoropolymer
Jordskärm	Flätad kopparskärm
Kabelmantel	Polyolefin, special
Färg	Svart
Kallkabel	2 m med stickpropp
Kallkabeltyp	3G H05VV-F
Tillåten temperatur på kabel	90° C
Min. böjradie	25 mm, på den tunna sidan
Garanti	5 år
Lägsta temperatur vid installation	-15 °C
Godkännande	CE
Standard	IEC/EN 62395
Tolerans, resistans	-5 %...+10 %

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Tak	✓
Hängrännor, stuprör	✓

TILLBEHÖR

Termostat
Kabelclips för hängrännor
Distansclips
Metall-/plastkedja
Travers
Kantskydd

LÄNK TILL VÅR WEBBPLATS



Version 1-092021

Heatcom Corporation A/S
Korsholm Allé 14
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



GUTTER SAFE

BESKRIVNING	EFFEKT	STRÖM	RESISTANS
Gutter Safe 1,3 m, Schuko-stickpropp	30 W	0,1 A	1630 Ω
Gutter Safe 2,5 m, Schuko-stickpropp	60 W	0,3 A	846 Ω
Gutter Safe 3,8 m, Schuko-stickpropp	100 W	0,4 A	556 Ω
Gutter Safe 5,1 m, Schuko-stickpropp	130 W	0,6 A	415 Ω
Gutter Safe 6,3 m, Schuko-stickpropp	160 W	0,7 A	336 Ω
Gutter Safe 7,6 m, Schuko-stickpropp	190 W	0,8 A	278 Ω
Gutter Safe 11,4 m, Schuko-stickpropp	290 W	1,3 A	186 Ω
Gutter Safe 12,6 m, Schuko-stickpropp	320 W	1,4 A	167 Ω
Gutter Safe 15,2 m, Schuko-stickpropp	380 W	1,7 A	139 Ω
Gutter Safe 19,0 m, Schuko-stickpropp	480 W	2,1 A	112 Ω
Gutter Safe 26,6 m, Schuko-stickpropp	670 W	2,9 A	80 Ω
Gutter Safe 37,9 m, Schuko-stickpropp	950 W	4,1 A	55,8 Ω
Gutter Safe 50,6 m, Schuko-stickpropp	1270 W	5,5 A	41,8 Ω
Gutter Safe 66,4 m, Schuko-stickpropp	1660 W	7,2 A	31,9 Ω
Gutter Safe 85,4 m, Schuko-stickpropp	2140 W	9,3 A	24,8 Ω

Version 1-092021

Heatcom Corporation A/S
Korsholm Allé 14
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk