PRODUKTBLATT

10 JAHRE GARANTIE

FROSTSCHUTZ

PIPE ULTRA

Frostschutz innen und außen an Rohren

Pipe Ultra ist ein parallel resistives Heizkabel mit 13 W/m. Es wurde von Heatcom speziell für Rohrfrostschutz entwickelt.

Das Kabel kann außen an Rohren als klassischer Frostschutz montiert werden, aber auch innen in Trinkwasserrohren.

Der spezielle Außenmantel des Kabels besteht aus einem für den Kontakt mit Trinkwasser zugelassenen Material.

Parallel resistive Kabel kombinieren die wichtigsten Vorteile von selbstbegrenzenden Kabeln und Serienwiderstandskabeln, ohne nennenswerte Nachteile zu haben.

Die Kabellänge lässt sich unkompliziert anpassen, und das Kabel wird einfach mit Heatcoms Endabschluss-Set abgeschlossen.

Das Kabel erfüllt die Anforderungen der IEC/EN 62395, die unter anderem Frostschutz in Privathaushalten und Industrie abdeckt.

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie im Datenblatt.



Vorteile:

- Installation in Trinkwasser
- Anpassung der Länge vor Ort
- Kein hoher Anlaufstrom
- Maximale Länge 210 m
- 10 Jahre Garantie



CE

Version 1-082021

Heatcom Corporation A/S
Korsholm Allé 14
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

DATENBLATT

10 JAHRE GARANTIE

FROSTSCHUTZ

PIPE ULTRA

Frostschutz innen und außen an Rohren

Parallel resistives Heizkabel, von Heatcom speziell für den Frostschutz von Rohren entwickelt.

Das Kabel kann außen an Rohren als klassischer Frostschutz montiert werden, aber auch innen in Trinkwasserrohren.

Die Kabellänge lässt sich unkompliziert anpassen, und das Kabel wird einfach mit Heatcoms Endabschluss-Set abgeschlossen.

Ist das Kabel z. B. in oder an einem Rohr installiert, wird es mit einem geeigneten Isoliermaterial abgeschlossen.

Wir empfehlen, das Kabel über einen Thermostat mit einem unter der Isolierung angebrachten Fühler zu regeln.

Geliefert auf Spule 210 - 300 m



CE

TECHNISCHE DATEN

Leistung	13 W/m
Länge, Heizkreis	1000 mm
Versorgungsspannung	230 V
Kabelmaße	10 mm x 7 mm
Leiterisolierung	Silikon
Leiterquerschnitt	2 x 2,0 mm²
Erdungsschirm	Kupfergeflecht
Kabelmantel	Polyolefin, speziell
Farbe	Hellblau, RAL 5012
Zulässige Kabeltemperatur	105 °C
Min. Biegeradius	40 mm an der schmalen Seite
Max. Kabellänge	210 m
Garantie	10 Jahre
Min. Installationstemperatur	-15 °C
Zulassung	CE
Norm	IEC/EN 62395
Widerstandstoleranz	-5 %...+10 %

ANWENDUNGEN

Außen am Rohr	✓
Innen im Rohr	✓

ZUBEHÖR

Endabschluss-Set
Thermostat

LINK ZU UNSERER WEBSITE

Version 1-082021

Heatcom Corporation A/S
Korsholm Allé 14
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk