# FICHE PRODUIT

10 ANS GARANTIE

HORS GEL

# PIPE ULTRA

## Hors gel des tuyaux (intérieur/extérieur)

Pipe Ultra est un câble chauffant résistif parallèle de 13 W/m conçu par Heatcom spécialement pour le hors gel des tuyaux.

Le câble se pose à l'extérieur des tuyaux comme protection hors gel classique, mais aussi à l'intérieur de tuyaux d'eau potable.

La gaine extérieure spéciale du câble est fabriquée dans un matériau agréé pour le contact avec l'eau potable.

Les câbles résistifs parallèles associent les principaux avantages à la fois des câbles autolimitants et des câbles résistifs série, sans présenter de réels inconvénients.

La longueur du câble s'adapte facilement, et le câble se termine aisément avec le kit de terminaison Heatcom.

Le câble répond aux exigences de la norme IEC/EN 62395, qui couvre notamment le hors gel des logements et de l'industrie.

Plus d'informations sur le produit dans la fiche technique.



**Avantages :**

- Installation dans l'eau potable
- Ajustement de la longueur sur place
- Pas de courant de démarrage élevé
- Longueur maximale 210 m
- Garantie 10 ans



CE

Version 1-082021

Heatcom Corporation A/S
Korsholm Allé 14
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

# FICHE TECHNIQUE

10 ANS GARANTIE

HORS GEL

# PIPE ULTRA

## Hors gel des tuyaux (intérieur/extérieur)

Câble chauffant résistif parallèle conçu par Heatcom spécialement pour le hors gel des tuyaux.

Le câble se pose à l'extérieur des tuyaux comme protection hors gel classique, mais aussi à l'intérieur de tuyaux d'eau potable.

La longueur du câble s'adapte facilement, et le câble se termine aisément avec le kit de terminaison Heatcom.

Une fois installé dans ou sur un tuyau, par exemple, le câble est recouvert d'un isolant adapté.

Il est recommandé de piloter le câble par un thermostat équipé d'une sonde placée sous l'isolation.

Livré sur touret de 210 - 300 m




CE

### DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Puissance | 13 W/m |
| Longueur, circuit chauffant | 1000 mm |
| Tension d'alimentation | 230 V |
| Dimensions du câble | 10 mm x 7 mm |
| Isolation du conducteur | Silicone |
| Section du conducteur | 2 x 2,0 mm² |
| Écran de terre | Tresse de cuivre |
| Gaine du câble | Polyoléfine, spéciale |
| Couleur | Bleu clair, RAL 5012 |
| Température admissible du câble | 105 °C |
| Rayon de courbure min. | 40 mm sur le côté étroit |
| Longueur de câble max. | 210 m |
| Garantie | 10 ans |
| Température d'installation min. | -15 °C |
| Homologation | CE |
| Norme | IEC/EN 62395 |
| Tolérance de résistance | -5 %...+10 % |

### APPLICATIONS

| | |
|---|---|
| Extérieur du tuyau | ✓ |
| Intérieur du tuyau | ✓ |

### ACCESSOIRES

| |
|---|
| Kit de terminaison |
| Thermostat |

### LIEN VERS NOTRE SITE

Version 1-082021

Heatcom Corporation A/S
Korsholm Allé 14
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk