ÜRÜN FÖYÜ

10 YIL GARANTİ

BORU ISITMA

PIPE ULTRA

Boruların içten ve dıştan donma koruması

Pipe Ultra, Heatcom'un özellikle boruların donma koruması için geliştirdiği, 13 W/m'lik paralel dirençli bir ısıtma kablosudur.

Kablo, geleneksel donma koruması olarak boruların dış yüzeyine, ancak içme suyu taşıyan boruların içine de monte edilebilir.

Kablonun özel dış kılıfı, içme suyuyla temas için onaylanmış bir malzemeden üretilmiştir.

Paralel dirençli kablolar, hem kendinden sınırlamalı hem de seri dirençli kabloların en önemli avantajlarını, gerçek bir dezavantajı olmadan bir araya getirir.

Kablonun uzunluğu kolayca ayarlanır ve kablo, Heatcom'un uç sonlandırma kitiyle kolayca sonlandırılır.

Kablo, diğerlerinin yanı sıra özel konutlarda ve endüstride donma korumasını kapsayan IEC/EN 62395 gerekliliklerini karşılar.

Ürün hakkında daha fazla bilgiyi teknik föyde bulabilirsiniz.



Avantajlar:

- İçme suyunda kurulum
- Uzunluğun yerinde ayarlanması
- Yüksek başlangıç akımı yok
- Maksimum uzunluk 210 m
- 10 yıl garanti



CE

Version 1-082021

Heatcom Corporation A/S
Korsholm Allé 14
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

PIPE ULTRA

Boruların içten ve dıştan donma koruması

Heatcom tarafından özellikle boruların donma koruması için geliştirilmiş paralel dirençli ısıtma kablosu.

Kablo, geleneksel donma koruması olarak boruların dışına, ancak içme suyu taşıyan boruların içine de monte edilebilir.

Kablonun uzunluğu zahmetsizce ayarlanır ve kablo, Heatcom'un uç sonlandırma kitiyle kolayca sonlandırılır.

Kablo örneğin bir borunun içine veya üzerine kurulduktan sonra uygun bir yalıtım malzemesiyle kapatılır.

Kablonun, yalıtımın altına yerleştirilmiş sensörlü bir termostatla kontrol edilmesi önerilir.

210 - 300 m makara üzerinde teslim edilir



CE

TEKNİK VERİLER

Güç	13 W/m
Uzunluk, ısıtma devresi	1000 mm
Besleme gerilimi	230 V
Kablo ölçüleri	10 mm x 7 mm
İletken yalıtımı	Silikon
İletken kesiti	2 x 2,0 mm²
Topraklama ekranı	Örgülü bakır
Kablo kılıfı	Poliolefin, özel
Renk	Açık mavi, RAL 5012
İzin verilen kablo sıcaklığı	105 °C
Min. bükülme yarıçapı	40 mm, ince kenarda
Maks. kablo uzunluğu	210 m
Garanti	10 yıl
Min. kurulum sıcaklığı	-15 °C
Onay	CE
Standart	IEC/EN 62395
Direnç toleransı	-5 %...+10 %

UYGULAMALAR

Boru dışında	✓
Boru içinde	✓

AKSESUARLAR

Uç sonlandırma kiti
Termostat

WEB SİTEMİZE BAĞLANTI

Version 1-082021

Heatcom Corporation A/S
Korsholm Allé 14
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk