



HEATING CABLE 7 MM

Для наружного применения, 20 и 30 Вт/м

Прочный кабель, специально созданный для таяния снега и льда на кровлях, в желобах и в других местах, где требуются надёжная конструкция и стойкость к УФ-излучению.

Кабель подходит для таяния снега и льда на пандусах, лестницах, дорожках и подъездах. Его укладывают открыто на крыше, в желобах и водостоках или заливают в бетон на лестницах и пандусах.

Кабели этой серии выпускаются разной длины и подходят для самых разных применений.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Мощность	20 • 30 Вт/м
Напряжение питания	230 • 400 В
Диаметр кабеля	Ø7,2 мм +/- 0,2мм
Изоляция жил	Силикон
Питающий кабель	5 м, кабель H07RN-F
Заземление	Алюминиевая фольга и медный проводник
Внешняя оболочка	ПВХ, УФ-стойкая
Макс. допустимая темп. кабеля	90° C
Толщина заливки	Мин. 40 мм над кабелем
Мин. радиус изгиба	40 мм
Мин. температура монтажа	-15 °C
Степень защиты	IPX8
Гарантия	10 лет
Стандарт	EN60800 M2
Допуск сопротивления	-5 %/+10 %
Допуск длины	+/- 2 %

ПРИМЕНЕНИЕ

Кровли	✓
Желоба, водостоки	✓
Лестницы, дорожки	✓
Пандусы, подъездные пути	✓

АКСЕССУАРЫ

Термостат
Кронштейны для кровли
Монтажная лента 25м
Кронштейны для желобов

Version 3-012025

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



HEATING CABLE 7 MM 20 BT/M - 230V

ОПИСАНИЕ	МОЩНОСТЬ [Вт]	ТОК [А]	СОПРОТИВЛ. [Ω]
Греющий кабель Ø7 мм, 10.5 м	210	0,9	252
Греющий кабель Ø7 мм, 15.0 м	300	1,3	174
Греющий кабель Ø7 мм, 21.0 м	420	1,8	126
Греющий кабель Ø7 мм, 26.0 м	500	2,2	104
Греющий кабель Ø7 мм, 32.0 м	630	2,8	83
Греющий кабель Ø7 мм, 42.0 м	840	3,7	63
Греющий кабель Ø7 мм, 50.0 м	1020	4,4	53
Греющий кабель Ø7 мм, 62.0 м	1250	5,3	43,4
Греющий кабель Ø7 мм, 69.0 м	1380	6,1	38,0
Греющий кабель Ø7 мм, 89.0 м	1770	7,8	29,4
Греющий кабель Ø7 мм, 105.0 м	2140	9,5	24,2
Греющий кабель Ø7 мм, 123.0 м	2460	11,0	20,9
Греющий кабель Ø7 мм, 150.0 м	3070	13,3	17,3

HEATING CABLE 7 MM 30 BT/M - 230V

ОПИСАНИЕ	МОЩНОСТЬ [Вт]	ТОК [А]	СОПРОТИВЛ. [Ω]
Греющий кабель Ø7 мм, 8.5 м	260	1,1	204
Греющий кабель Ø7 мм, 12.3 м	370	1,6	143
Греющий кабель Ø7 мм, 17.0 м	520	2,3	102
Греющий кабель Ø7 мм, 21.0 м	630	2,7	84
Греющий кабель Ø7 мм, 26.0 м	780	3,4	68
Греющий кабель Ø7 мм, 34.0 м	1040	4,5	51
Греющий кабель Ø7 мм, 41.0 м	1230	5,3	43,1
Греющий кабель Ø7 мм, 51.0 м	1480	6,4	35,7
Греющий кабель Ø7 мм, 56.0 м	1720	7,5	30,8
Греющий кабель Ø7 мм, 73.0 м	2200	9,5	24,1
Греющий кабель Ø7 мм, 87.0 м	2640	11,5	20,0
Греющий кабель Ø7 мм, 101.0 м	3080	13,4	17,2
Греющий кабель Ø7 мм, 124.0 м	3710	16,1	14,3



HEATING CABLE 7 MM 30 BT/M - 400B

ОПИСАНИЕ	МОЩНОСТЬ [Вт]	ТОК [А]	СОПРОТИВЛ. [Ω]
Греющий кабель Ø7 мм, 59.0 м	1800	4,5	89
Греющий кабель Ø7 мм, 72.0 м	2120	5,3	76
Греющий кабель Ø7 мм, 88.0 м	2640	6,6	61
Греющий кабель Ø7 мм, 98.0 м	2970	7,4	54
Греющий кабель Ø7 мм, 125.0 м	3820	9,6	41,9
Греющий кабель Ø7 мм, 150.0 м	4540	11,3	35,3
Греющий кабель Ø7 мм, 175.0 м	5220	13,1	30,6
Греющий кабель Ø7 мм, 215.0 м	6470	16,2	24,7