DATENBLATT

2 GARANTIE

MOBILE HEATING WRAP

Frostschutz für Wasserrohre und Abflüsse

Die mobile Heizmanschette besteht aus einem selbstbegrenzenden Heizkabel mit 15 W/m, in eine isolierende Manschette integriert, die mit Klettverschlüssen um Rohre o. Ä. geschlossen werden kann.

Die Heizmanschette kann an Rohren bis Ø50 mm verwendet werden – bei größeren Abmessungen lassen sich 2 oder mehr Manschetten einsetzen, die einfach mit den Klettverschlüssen verbunden werden.

Diese Bauweise ermöglicht eine sehr schnelle und effiziente Montage und Demontage direkt auf der Baustelle, wodurch die Heizmanschette auch für kurze Einsätze geeignet ist.

Die Heizmanschette gibt es mit DK-, Schuko- oder IEC309-Stecker.

Die Mindestinstallationstemperatur beträgt -30 °C.

Wird u. a. bei vorübergehenden Installationen für Bauwagen, mobile Sanitärwagen und Ähnliches eingesetzt.

5 verschiedene Längen von 5 m bis 25 m.

Steigt die Tagestemperatur über 5 °C, muss die Heizmanschette über einen Thermostat laufen. Passende Thermostate gibt es als Zubehör.



CE

ANWENDUNGEN

Außen am Rohr	✓
Innen im Rohr	

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	230 V - 50 Hz
Anschlusskabel	H05RN-F, 2 m
Schutzart	IP44
Nennleistung	15 W/m @10 °C
Material	PE-Folie, grau/silber
Kabelmantel	Polyolefin, speziell
Breite der Heizmanschette	230 mm
Max. zulässige Kabeltemperatur	60 °C
Min. Biegeradius	50 mm
Garantie	2 Jahre
Zulassung	CE

ZUBEHÖR

Endabschluss-Set
Thermostat

LINK ZU UNSERER WEBSITE

Version 2-102023

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

PRODUKTÜBERSICHT

2 GARANTIE

MOBILE HEATING WRAP - SCHUKO

BESCHREIBUNG	LEISTUNG @10 °C	STROM
Mobile heating wrap 5 m, Schuko-Stecker	75 W	0.3 A
Mobile heating wrap 10 m, Schuko-Stecker	150 W	0.7 A
Mobile heating wrap 15 m, Schuko-Stecker	225 W	1.0 A
Mobile heating wrap 20 m, Schuko-Stecker	300 W	1.3 A
Mobile heating wrap 25 m, Schuko-Stecker	375 W	1,6 A

MOBILE HEATING WRAP - IEC309

BESCHREIBUNG	LEISTUNG @10 °C	STROM
Mobile heating wrap 5 m, IEC309-Stecker	75 W	0.3 A
Mobile heating wrap 10 m, IEC309-Stecker	150 W	0.7 A
Mobile heating wrap 15 m, IEC309-Stecker	225 W	1.0 A
Mobile heating wrap 20 m, IEC309-Stecker	300 W	1.3 A
Mobile heating wrap 25 m, IEC309-Stecker	375 W	1,6 A

MOBILE HEATING WRAP - DK

BESCHREIBUNG	LEISTUNG @10 °C	STROM
Mobile heating wrap 5 m, DK-Stecker	75 W	0.3 A
Mobile heating wrap 10 m, DK-Stecker	150 W	0.7 A
Mobile heating wrap 15 m, DK-Stecker	225 W	1.0 A
Mobile heating wrap 20 m, DK-Stecker	300 W	1.3 A
Mobile heating wrap 25 m, DK-Stecker	375 W	1,6 A

Version 2-102023

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk