FICHE TECHNIQUE

2 GARANTIE

MOBILE HEATING WRAP

Hors gel des tuyaux d'eau et évacuations

Le manchon mobile est constitué d'un câble chauffant autolimitant de 15 W/m, intégré dans une enveloppe isolante qui se ferme autour des tuyaux et similaires à l'aide de fermetures velcro.

Le manchon chauffant s'utilise sur des tuyaux jusqu'à Ø50 mm – pour de plus grands diamètres, 2 manchons ou plus peuvent être utilisés et simplement reliés par les fermetures velcro.

Cette conception permet un montage et un démontage ultrarapides et efficaces sur le chantier, ce qui rend le manchon chauffant adapté même aux interventions de courte durée.

Le manchon chauffant existe avec fiche DK, Schuko ou IEC309.

La température d'installation minimale est de -30 °C.

Utilisé notamment dans les installations temporaires de baraques de chantier, de remorques sanitaires mobiles et similaires.

5 longueurs différentes de 5 m à 25 m.

Un thermostat doit piloter le manchon chauffant lorsque la température de jour dépasse 5 °C. Un thermostat adapté existe en accessoire.



CE

APPLICATIONS

Extérieur du tuyau	✓
Intérieur du tuyau	

DONNÉES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	230 V - 50 Hz
Câble d'alimentation	H05RN-F, 2 m
Indice de protection	IP44
Puissance nominale	15 W/m @10 °C
Matériau	Film PE, gris/argent
Gaine du câble	Polyoléfine, spéciale
Largeur du manchon	230 mm
Temp. max. admissible du câble	60 °C
Rayon de courbure min.	50 mm
Garantie	2 ans
Homologation	CE

ACCESSOIRES

Kit de terminaison
Thermostat

LIEN VERS NOTRE SITE

Version 2-102023

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

APERÇU DES PRODUITS

2 GARANTIE

MOBILE HEATING WRAP - SCHUKO

DESCRIPTION	PUISSANCE @10 °C	COURANT
Mobile heating wrap 5 m, fiche Schuko	75 W	0.3 A
Mobile heating wrap 10 m, fiche Schuko	150 W	0.7 A
Mobile heating wrap 15 m, fiche Schuko	225 W	1.0 A
Mobile heating wrap 20 m, fiche Schuko	300 W	1.3 A
Mobile heating wrap 25 m, fiche Schuko	375 W	1,6 A

MOBILE HEATING WRAP - IEC309

DESCRIPTION	PUISSANCE @10 °C	COURANT
Mobile heating wrap 5 m, fiche IEC309	75 W	0.3 A
Mobile heating wrap 10 m, fiche IEC309	150 W	0.7 A
Mobile heating wrap 15 m, fiche IEC309	225 W	1.0 A
Mobile heating wrap 20 m, fiche IEC309	300 W	1.3 A
Mobile heating wrap 25 m, fiche IEC309	375 W	1,6 A

MOBILE HEATING WRAP - DK

DESCRIPTION	PUISSANCE @10 °C	COURANT
Mobile heating wrap 5 m, fiche DK	75 W	0.3 A
Mobile heating wrap 10 m, fiche DK	150 W	0.7 A
Mobile heating wrap 15 m, fiche DK	225 W	1.0 A
Mobile heating wrap 20 m, fiche DK	300 W	1.3 A
Mobile heating wrap 25 m, fiche DK	375 W	1,6 A

Version 2-102023

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk