



MOBILE HEATING WRAP

Защита водопровода и стоков от мороза

Мобильный термочехол состоит из саморегулирующегося греющего кабеля мощностью 15 Вт/м в теплоизолирующей оболочке, которая застёгивается вокруг труб и т. п. на липучки.

Термочехол подходит для труб диаметром до Ø50 мм – для труб большего диаметра можно использовать 2 или более термочехла, которые просто соединяются друг с другом липучками.

Такая конструкция обеспечивает очень быстрый и эффективный монтаж и демонтаж на строительной площадке, поэтому термочехол подходит даже для кратковременных работ.

Термочехол поставляется с вилкой DK, Schuko или IEC309.

Минимальная температура монтажа составляет -30 °C.

Применяется, в частности, во временных установках для бытовок, мобильных санитарных вагончиков и т. п.

5 различных длин: от 5 м до 25 м.

Если днём выше 5 °C, термочехол должен управляться термостатом. Подходящий термостат можно заказать как аксессуар.



ПРИМЕНЕНИЕ

Снаружи на трубе	✓
Внутри трубы	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания	230 В - 50 Гц
Кабель питания	H05RN-F, 2 м
Степень защиты	IP44
Номинальная мощность	15 Вт/м @ 10 °C
Материал	ПЭ-плёнка, серая/серебр.
Оболочка кабеля	Полиолефин, специальный
Ширина термочехла	230 мм
Макс. допустимая темп. кабеля	60 °C
Мин. радиус изгиба	50 мм
Гарантия	2 года
Сертификация	CE

АКСЕССУАРЫ

Комплект концевой заделки
Термостат

ССЫЛКА НА НАШ САЙТ



Version 2-102023

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



MOBILE HEATING WRAP - SCHUKO

ОПИСАНИЕ	МОЩН. @10 °C	ТОК
Mobile heating wrap 5 m, вилка Schuko	75 Вт	0.3 A
Mobile heating wrap 10 m, вилка Schuko	150 Вт	0.7 A
Mobile heating wrap 15 m, вилка Schuko	225 Вт	1.0 A
Mobile heating wrap 20 m, вилка Schuko	300 Вт	1.3 A
Mobile heating wrap 25 m, вилка Schuko	375 Вт	1,6 A

MOBILE HEATING WRAP - IEC309

ОПИСАНИЕ	МОЩН. @10 °C	ТОК
Mobile heating wrap 5 m, вилка IEC309	75 Вт	0.3 A
Mobile heating wrap 10 m, вилка IEC309	150 Вт	0.7 A
Mobile heating wrap 15 m, вилка IEC309	225 Вт	1.0 A
Mobile heating wrap 20 m, вилка IEC309	300 Вт	1.3 A
Mobile heating wrap 25 m, вилка IEC309	375 Вт	1,6 A

MOBILE HEATING WRAP - DK

ОПИСАНИЕ	МОЩН. @10 °C	ТОК
Mobile heating wrap 5 m, вилка DK	75 Вт	0.3 A
Mobile heating wrap 10 m, вилка DK	150 Вт	0.7 A
Mobile heating wrap 15 m, вилка DK	225 Вт	1.0 A
Mobile heating wrap 20 m, вилка DK	300 Вт	1.3 A
Mobile heating wrap 25 m, вилка DK	375 Вт	1,6 A

Version 2-102023

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk