



MOBILE HEATING WRAP

Frostskydd för vattenrör och avlopp

Det mobila värmeomslaget består av självbegränsande värmekabel med en effekt på 15 W/m, installerad i ett isolerande omslag som kan stängas runt rör och liknande med hjälp av kardborrband.

Värmeomslaget kan användas på rör upp till Ø50 mm – för grövre rör kan 2 eller flera omslag användas, som helt enkelt sammanfogas med hjälp av kardborrbanden.

Denna konstruktion ger en mycket snabb och effektiv montering samt demontering på byggarbetsplatsen, vilket gör värmeomslaget lämpligt även för uppdrag av kortare varaktighet.

Värmeomslaget levereras med DK-, Schuko- eller IEC309-stickpropp.

Minsta installationstemperatur är -30 °C.

Används bl.a. vid tillfälliga installationer för manskapsbodar, mobila badrumsvagnar och liknande.

5 olika längder från 5 m upp till 25 m.

Värmeomslaget måste styras med en termostat när dagstemperaturen överstiger 5 °C. En lämplig termostat kan beställas som tillbehör.



ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Utvändigt på rör	✓
Invändigt i rör	

TEKNISKA DATA

Matningsspänning	230 V - 50 Hz
Anslutningskabel	H05RN-F, 2 m
Kapslingsklass	IP44
Nominell effekt	15 W/m @10 °C
Material	PE-folie, grå/silver
Kabelmantel	Polyolefin, special
Värmeomslagets bredd	230 mm
Max. tillåten kabeltemperatur	60 °C
Min. böjradie	50 mm
Garanti	2 år
Godkännande	CE

TILLBEHÖR

Ändavslutningssats
Termostat

LÄNK TILL VÅR WEBBPLATS



Version 2-102023

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



MOBILE HEATING WRAP - SCHUKO

BESKRIVNING	EFFEKT @10 °C	STRÖM
Mobile heating wrap 5 m, Schuko-stickpropp	75 W	0.3 A
Mobile heating wrap 10 m, Schuko-stickpropp	150 W	0.7 A
Mobile heating wrap 15 m, Schuko-stickpropp	225 W	1.0 A
Mobile heating wrap 20 m, Schuko-stickpropp	300 W	1.3 A
Mobile heating wrap 25 m, Schuko-stickpropp	375 W	1,6 A

MOBILE HEATING WRAP - IEC309

BESKRIVNING	EFFEKT @10 °C	STRÖM
Mobile heating wrap 5 m, IEC309-stickpropp	75 W	0.3 A
Mobile heating wrap 10 m, IEC309-stickpropp	150 W	0.7 A
Mobile heating wrap 15 m, IEC309-stickpropp	225 W	1.0 A
Mobile heating wrap 20 m, IEC309-stickpropp	300 W	1.3 A
Mobile heating wrap 25 m, IEC309-stickpropp	375 W	1,6 A

MOBILE HEATING WRAP - DK

BESKRIVNING	EFFEKT @10 °C	STRÖM
Mobile heating wrap 5 m, DK-stickpropp	75 W	0.3 A
Mobile heating wrap 10 m, DK-stickpropp	150 W	0.7 A
Mobile heating wrap 15 m, DK-stickpropp	225 W	1.0 A
Mobile heating wrap 20 m, DK-stickpropp	300 W	1.3 A
Mobile heating wrap 25 m, DK-stickpropp	375 W	1,6 A

Version 2-102023

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk