MOBILE HEATING WRAP

Su boruları ve giderler için donma koruması

Mobil ısıtma sargısı, 15 W/m gücünde kendinden sınırlamalı bir ısıtma kablosunun yerleştirildiği ve cırt cırt bantlarla boruların ve benzerlerinin etrafında kapatılabilen yalıtımlı bir sargıdan oluşur.

Isıtma sargısı Ø50 mm'ye kadar borularda kullanılabilir – daha büyük çaplar için 2 veya daha fazla sargı kullanılabilir ve bunlar cırt cırt bantlarla kolayca birbirine bağlanır.

Bu tasarım, şantiyede son derece hızlı ve verimli bir montaj ile sökme imkânı sunar; bu da ısıtma sargısını süresi kısa olan işler için dahi uygun hale getirir.

Isıtma sargısı DK, Schuko veya IEC309 fişiyle sunulur.

Minimum kurulum sıcaklığı: -30 °C.

Örneğin şantiye konteynerleri, mobil banyo römorkları ve benzerleri için geçici kurulumlarda kullanılır.

5 farklı uzunluk: 5 m ile 25 m arası.

Gündüz sıcaklığı 5 °C'yi aştığında ısıtma sargısı bir termostatla kontrol edilmelidir. Uygun bir termostat aksesuar olarak sipariş edilebilir.



CE

UYGULAMALAR

Boru dışında	✓
Boru içinde	

TEKNİK VERİLER

Besleme gerilimi	230 V - 50 Hz
Besleme kablosu	H05RN-F, 2 m
Koruma sınıfı	IP44
Nominal güç	15 W/m @10 °C
Malzeme	PE folyo, gri/gümüş
Kablo kılıfı	Poliolefin, özel
Isıtma sargısı genişliği	230 mm
Maks. izin verilen kablo sıcaklığı	60 °C
Min. bükülme yarıçapı	50 mm
Garanti	2 yıl
Onay	CE

AKSESUARLAR

Uç sonlandırma kiti
Termostat

WEB SİTEMİZE BAĞLANTI

Version 2-102023

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

ÜRÜN GENEL BAKIŞI

2 GARANTİ

MOBILE HEATING WRAP - SCHUKO

AÇIKLAMA	GÜÇ @10 °C	AKIM
Mobile heating wrap 5 m, Schuko fişi	75 W	0.3 A
Mobile heating wrap 10 m, Schuko fişi	150 W	0.7 A
Mobile heating wrap 15 m, Schuko fişi	225 W	1.0 A
Mobile heating wrap 20 m, Schuko fişi	300 W	1.3 A
Mobile heating wrap 25 m, Schuko fişi	375 W	1,6 A

MOBILE HEATING WRAP - IEC309

AÇIKLAMA	GÜÇ @10 °C	AKIM
Mobile heating wrap 5 m, IEC309 fişi	75 W	0.3 A
Mobile heating wrap 10 m, IEC309 fişi	150 W	0.7 A
Mobile heating wrap 15 m, IEC309 fişi	225 W	1.0 A
Mobile heating wrap 20 m, IEC309 fişi	300 W	1.3 A
Mobile heating wrap 25 m, IEC309 fişi	375 W	1,6 A

MOBILE HEATING WRAP - DK

AÇIKLAMA	GÜÇ @10 °C	AKIM
Mobile heating wrap 5 m, DK fişi	75 W	0.3 A
Mobile heating wrap 10 m, DK fişi	150 W	0.7 A
Mobile heating wrap 15 m, DK fişi	225 W	1.0 A
Mobile heating wrap 20 m, DK fişi	300 W	1.3 A
Mobile heating wrap 25 m, DK fişi	375 W	1,6 A

Version 2-102023

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk