DATENBLATT

5 GARANTIE

TEKMAR 3354

Fühler für Dach und Dachrinne


Stabfühler zur kombinierten Messung von Temperatur und Feuchte in Dachrinnen und angrenzenden Bereichen wie Flachdach und Fallrohr, aber auch in Sonderfällen wie großen Satellitenschüsseln, Kläranlagen oder Bahnanlagen. Robuste Ausführung in Messing, voll vergossen.

Kompakte Bauform mit axialem Kabelausgang und einer Mutter am Gewindestück zur Befestigung.

Montagehalterungen gibt es in Zink oder Kupfer für den Einsatz auf unterschiedlichen Dachmaterialien oder Dachrinnen.

Die Halterung kann durch Biegen der Seiten an die Montagefläche angepasst und entweder verschraubt oder verklebt werden.







ANSCHLUSS

Temperatur 1	Weiß oder Blau
Temperatur 2	Weiß/Schwarz oder Braun
Feuchte 1	Rot/Schwarz
Feuchte 2	Rot

ANWENDUNGEN

Dachflächen	✓
Dachrinnen	✓

TECHNISCHE DATEN

Material	Messing
Abmessungen	Ø12 x L105mm
Kabeltyp	LiYw11Y - 4x0,5mm²
Kabellänge	20m (6-10-30-50 verfügbar)
Temperatur	-30 °C bis +80 °C
Befestigung	M6mm Gewinde
Maße Montagehalterung	80 x 80mm
Kompatibler Thermostat	1773 • 1871 • 1873 • 1875
Feuchtefühler, Widerstand	80 Ω
Temperaturfühler, Widerstand	8900 - 3600 Ω (-10 ~ 10 °C)

ZUBEHÖR

Montagehalterung Zink
Montagehalterung Kupfer
Kabelverlängerungsset

LINK ZUR WEBSITE

Version 2-092024

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

PRODUKTÜBERSICHT

5 GARANTIE

Version 1-052024

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk