



ТЕКMAR 3354

Датчик для крыш и водостоков

Стержневой датчик температуры и влажности для водостоков, плоских крыш, водосточных труб и прилегающих зон, а также для особых случаев: крупных спутниковых антенн, очистных станций, железных дорог. Прочная латунь, полностью залит.

Компактная конструкция с осевым выводом кабеля и гайкой на резьбовой части для крепления.

Монтажный кронштейн выпускается из цинка или меди для разных кровельных материалов и водостоков.

Кронштейн можно подогнуть к поверхности, отогнув края, а затем закрепить винтами или клеем.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Температура 1	Белый или синий
Температура 2	Белый/чёрный или коричневый
Влажность 1	Красный/чёрный
Влажность 2	Красный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Материал	Латунь
Размеры	Ø12 x Д105мм
Тип кабеля	LiYw11Y - 4x0,5мм ²
Длина кабеля	20м (также 6-10-30-50)
Температура	от -30 °C до +80 °C
Крепление	Резьба М6мм
Размер кронштейна	80 x 80мм
Совместимые термостаты	1773 • 1871 • 1873 • 1875
Датчик влажн., сопротивление	80 Ом
Датчик темп., сопротивление	8900 - 3600 Ом (-10 ~ 10 °C)



ПРИМЕНЕНИЕ

Кровли	✓
Водостоки	✓

АКСЕССУАРЫ

Монтажный кронштейн, цинк
Монтажный кронштейн, медь
Комплект для удлинения кабеля



ССЫЛКА НА САЙТ

Version 2-092024



ОБЗОР ПРОДУКЦИИ



Version 1-052024

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk