TEKMAR 3354

Çatı ve oluk için sensör

Oluklarda ve düz çatılar ile yağmur iniş boruları gibi bitişik alanlarda, ayrıca büyük uydu antenleri, arıtma tesisleri veya demiryolu tesisleri gibi özel durumlarda sıcaklık ve nem seviyesinin kombine ölçümü için çubuk şeklinde sensör. Sağlam pirinç gövde, tamamen kapsüllü.

Eksenel kablo çıkışlı ve sabitleme için dişli kısım üzerinde somunlu kompakt tasarım.

Montaj braketleri, farklı çatı malzemelerinde veya oluklarda kullanım için çinko ya da bakır olarak sunulur.

Braket, yanları bükülerek montaj yüzeyine uyarlanabilir ve vidalanarak ya da yapıştırılarak sabitlenir.







BAĞLANTI

Sıcaklık 1	Beyaz veya mavi
Sıcaklık 2	Beyaz/Siyah veya kahverengi
Nem 1	Kırmızı/Siyah
Nem 2	Kırmızı

UYGULAMALAR

Çatı yüzeyleri	✓
Oluklar	✓

TEKNİK VERİLER

Malzeme	Pirinç
Boyutlar	Ø12 x L105mm
Kablo tipi	LiYw11Y - 4x0,5mm²
Kablo uzunluğu	20m (6-10-30-50 mevcut)
Sıcaklık	-30 °C ile +80 °C arası
Sabitleme	M6mm diş
Montaj braketi boyutları	80 x 80mm
Uyumlu termostat	1773 • 1871 • 1873 • 1875
Nem sensörü, direnç	80 Ω
Sıcaklık sensörü, direnç	8900 - 3600 Ω (-10 ~ 10 °C)

AKSESUARLAR

Montaj braketi, çinko
Montaj braketi, bakır
Kablo uzatma kiti

WEB BAĞLANTISI

Version 2-092024

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

ÜRÜN GENEL BAKIŞI

5
GARANTİ

Version 1-052024

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk